

8芯光纤分纤光箱 12芯分光箱 16芯分光箱 各种型号都有现货

产品名称	8芯光纤分纤光箱 12芯分光箱 16芯分光箱 各种型号都有现货
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

16芯分纤箱/16芯光分路器箱

1范围

1.1适用范围

FTB-16D-1 / FTB-16D-2系列箱体

1.2执行标准

YDT 2150-2010光缆分纤箱

1.3使用建议

建议严格按照技术要求进行采购和检验

2箱体组成

箱底、箱盖、光缆固定装置、翻转板及支架、防水接头、压扣、皮缆密封件、壳体密封件、锁具及其他附件等

3产品颜色

3.1外观颜色:可选择白色、灰色和黑色

3.2箱底及箱盖无色差

4技术参数

4.1功能

4.1.1壳体采用ABS+PC优质工程塑料，强度高

4.1.2防水设计，适用于室内和室外挂壁、抱杆、架空等自然环境下使用

4.1.3箱体采用异形锁结构，箱体开合简单、使用更加安全

4.1.4熔接盘翻页式双层设计方案，易于安装和维护，熔纤与分纤完全分离，布局更加合理

4.1.5防护等级：IP55

4.1.6应有明晰的“线序示铭标志”（必要时应清晰标明其合路及支路序号）

4.1.7箱门开启角度不小于120°

4.2产品尺寸

290*180*105mm

4.3使用环境

工作温度：-40 ~ +60 ；

贮存温度：-25 ~ +55

相对湿度：95%（+30）

大气压力：62~101kPa

5产品配置表：

5.1箱体部分

产品名称

规格型号

单位

数量

备注

箱底

PCS

1

箱盖

表面覆膜

翻转板及支架

SET

颜色与箱体一致

光缆固定装置

2

不锈钢

防水接头

皮缆密封件

16

壳体密封件

压扣

锁具

光分路器

1*8

PCS

按实际需求选配

光分路器

1*16

适配器

尾纤

5.2附件部分

数量

备注

尼龙扎带

3*100

10

单芯熔接保护套管

L=60MM

12/16

按实际需求选配

喉箍

9-16

4

裸纤保护管

M

1

说明书

壁挂安装组件

抱杆安装组件

架空安装组件

6检验及试验

6.1YD/T 590.2-2005、YD/T 778-2011中5.2外观与结构要求

6.2YD/T778-2011中6.9运输试验要求

6.3CB 867—83塑料件通用技术条件

6.4防护等级：IP55测试

6.5GB3873-1993《通信设备产品包装通用技术条件》

6.6ROSH:无

6.7阻燃性能:非阻燃

7安装方式

7.1挂墙安装

7.2抱杆安装

7.3架空安装

8包装、运输、储存

8.1包装

8.1.1单瓦楞内箱尺寸:295*185*110mm

8.1.2双瓦楞外箱尺寸:565*305*340mm

产品尺寸

8.2运输和贮存

8.2.1运输过程中避免雨淋、日晒和挤压

8.2.2产品应放在库房内贮存,需防潮、防晒、防火、贮存温度宜在-25 ~ +40 范围内

注意:在运输过程中容易损坏的特殊部件或零件,需要小心保护。