

## PMMA ZK5BR(耐热性) PMMA ZK5BR(耐热性)

产品名称	PMMA ZK5BR(耐热性) PMMA ZK5BR(耐热性)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	45.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PMMA ZK5BR(冲击改性) PMMA ZK5BR(冲击改性)

耐热性PMMA ZK5BR, 抗冲击PMMA ZK5BR, 抗冲击PMMA

# ACRYLITE Resist ZK5BR

PMMA ZK5BR/赢创德固赛 重要参数：熔体流动速率:3.3 g/10min密度:1.17 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:50  
拉伸强度:62 MPa维卡软化点:100 PMMA ZK6BR/赢创德固赛 重要参数：熔体流动速率:1.6  
g/10min密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:80 拉伸强度:45 MPa PMMA  
7M/赢创德固赛 重要参数：熔体流动速率:2.9 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20 拉伸强度:69  
MPa PMMA 8H/赢创德固赛 重要参数：熔体流动速率:0.8 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20  
拉伸强度:76 MPa PMMA 8N DF23/赢创德固赛 注塑 挤出 耐热 特性备注：高硬度，经润滑，耐刮擦，  
流动性好，耐候性好，高强度，耐热性高 重要参数：熔体流动速率:2.9 g/10min密度:1.19  
g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:16 PMMA DF21 8N/赢创德固赛 注塑  
抗紫外线 重要参数：熔体流动速率:2.97 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:18 拉伸强度:71  
MPa断裂伸长率:4.5 % PMMA DF22 7H/赢创德固赛 挤出 抗紫外线 重要参数：熔体流动速率:1.31  
g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20 拉伸强度:70 MPa断裂伸长率:6 % PMMA DF22 7N/赢创德固赛  
注塑 抗紫外线 重要参数：熔体流动速率:1.31 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20 拉伸强度:70  
MPa断裂伸长率:6 %