

# 福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器

产品名称	福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器
公司名称	北京明辰智航科技有限公司
价格	1967.00/套
规格参数	品牌:福禄克 型号:MT8200-60KIT 产地:美国
公司地址	北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬大厦502
联系电话	010-62110252 18600295382

## 产品详情

### 福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器概述

福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪获得先进的可见性，更有效地定位配线板、交换机、终端块或隐蔽线（明辰智航孙女士18-60-02-953-82）束中的网络电缆。我们的新型MT-8200-60-KIT 音频发生器和探针工具能查明其它产品无法找到的电缆。福禄克的 MT-8200-60-KIT系列是款网络线缆音频发生器和探头，可同时提供数字信号和模拟信号的一体化发生器和探头。这意味着它配备了功能更强大且适合任何工作环境的电缆定位技术。通过数字模式，可在实时网络中安全有效地跟踪并定位数据电缆。通过模拟模式，可查明单独的线对并跟踪语音、音频和视频电缆。福禄克生产的 IntelliTone Pro 200 LAN 音频发生器和探针系列可为您提供超强的可见性，帮助您定位隐蔽在地板、天花板、墙壁和线束中的电缆。此网络电缆音频发生器和探头采用突破性的数字技术，使其成为款能在实时网络中安全有效地进行跟踪定位的工具。

### 福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器特性

数字网络电缆音频发生器和探头可在实时网络中跟踪和定位电缆。

- 1、IntelliTone数字音频技术：
- 2、结束电缆位置混乱状况，准确抑制噪音和错误信号
- 3、在实时网络中定位电缆，即使是在交换机处终止
- 4、将电缆隔离并连接到电缆束中，无论是否发生电缆泄漏

5、一步式确认电缆位置、检验电缆连通性并检测故障（开路、短路以及反接）SmartTone

6、模拟音频技术：

7、在短路时，通过音频节奏变化来实现精确的线对隔离

8、有效地跟踪和定位语音、音频和视频线缆

隔离终端电缆：

福禄克FLuke MT-8200-60-KIT intellitone 200网线测试仪寻线器音频发生器利用双绞线电缆的独有特性，生成可使信号流失影响最小的平衡信号。IntelliTone Pro 探头中的智能数字信号处理，可通过音频和LED 可视指示灯清楚地识别该信号，可帮助您从线束或接线板中快速隔离出正确的电缆。IntelliTone? 使电缆位置不再混淆，您可依靠一次性弄清电缆的正确位置。

隔离单独的线对：

由于线对之间的信号流失，使用传统的模拟音频发生器和探头几乎无法实现精确的线对隔离。因此，线对通常一开始就会被错误地布线或端接。重新处理错误的端接或部署新线路往往会浪费大量的时间和金钱。IntelliTone Pro 的 SmartTone 模拟技术通过在定位被测线对时提供最终确认，从而消除了盲目的猜想，提高了准确度。一旦测试线对短路，音频信号即会发生节奏变化。而且差异非常明显。

检验电缆连通性：

IntelliTone 的强大诊断功能，消除了电缆移动、添加和变更过程中的回调。IntelliTone Pro 200 探头具有线对表 (CABLEMAP) 功能，可识别双绞线布线中常见的电缆错接情况。IntelliTone 技术可自动测试每个导体的端对端连通性，LED 灯和音频可清楚地指示出诸如开路、短路、反接线对等错接情况。

链路脉冲是否正确，或是否因上行链路端口电缆交换而反接，或是否支持 MDIX？识别办公室壁板上的有源以太网服务。LED 指示灯可清晰指示以太网链路连通性是正常、反接还是 MDIX。

福禄克MT-8200-60-KIT网络测试仪智能网络查线仪寻线仪寻线器参数

通用规格

工作温度

32 ° F 到 104 ° F (0 ° C 到 40 ° C)

贮存温度

-4 ° F 到 +140 ° F (-20 ° C 到 ° C)

工作相对湿度（% RH 无冷凝）

95 % (50 ° F 到 95 ° F; 10 ° C 到 35 ° C) 75 % (95 ° F 到 104 ° F; 35 ° C 至 40 ° C) 不受控制 < 50 ° F (< 10 ° C)

振动

随机、2 g、5 Hz-500 Hz

冲击

1 m 跌落测试

安全

EN 61010-1, 类别：无

海拔

3000 米

EMC

EN 61326-1, FCC B 15 部分

电池类型和寿命

9 V 碱性 (NEDA 1604A 或 IEC 6LR61); 20 通用时间

应用

铜缆介质包括；75 或 50 欧姆同轴电缆；双导体控制、安全性和综合布线。10 Base-T 或 10/100 或 Base-T 数据通信网络。UTP 线缆。在 IntelliTone 200 的线对表功能中支持屏蔽双绞线。