

井下矿用自动风门 手动无压风门 专业生产矿用门

产品名称	井下矿用自动风门 手动无压风门 专业生产矿用门
公司名称	济宁市任城区华启机械加工厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:欧科 推力要求:大于300Kg 气缸尺寸:SC100mm × 600m
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与 岱庄煤矿运煤路路口东800米路北
联系电话	0537-2166162 15953703242

产品详情

井下矿用自动风门

一、欧科专业生产矿井无压风门技术参数：

- 1) 无压风门额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。无压风门根据现场风压大小，调整系统压力，无压风门确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 无压风门开闭动作时间：10 ~ 30秒，可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 无压风门开关门方式：无压风门按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 无压风门闭锁：无压风门具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 无压风门泄压功能：当系统出现故障时候，无压风门可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 无压风门推力要求：大于300Kg。
- 7) 无压风门气缸尺寸：SC100mm × 600mm。
- 8) 无压风门开闭传感器：DC24V

9) 无压风门语音报警器：DC12V

10) 无压风门门扇钢板厚度不小于2mm。

11) 无压风门风门内部骨架及筋密度不少于横四竖三，无压风门骨架厚度不小于4mm。

二、无压风门结构：

无压风门门体主要由门框，门扇，平衡结构及配重等部分构成。无压风门门框门扇采用钢制焊接结构其构成材料有2个的钢板，100*50方钢管，无压风门门框由100×60×6填充材料等构成。无压风门调节配重风门能自动关闭，门扇与外动力连接后可实现风门自动。

三、欧科专业生产矿井无压风门使用条件：

无压风门周围介质温度不高于+40 ~ -20 ；

无压风门海拔空气相对湿度不大于95%；

无压风门无严重滴水和溅水的环境；

无压风门有爆炸气体（甲烷）和煤尘矿井。

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242

手动无压风门 专业生产矿用门