

网红尖叫喷泉 喊泉 呐喊喷泉 吼泉 尖叫喷泉设备

产品名称	网红尖叫喷泉 喊泉 呐喊喷泉 吼泉 尖叫喷泉设备
公司名称	保定创荣园林景观工程有限公司
价格	1.00/20000
规格参数	创荣:01
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡东杨庄村
联系电话	15230416468 13803269528

产品详情

网红尖叫喷泉 喊泉 呐喊喷泉 吼泉 尖叫喷泉设备

喷泉专用泵其外壳、过流部件及外部零件材质均采用铸铁或者不锈钢（304、316、316L）制成的，并且该产品还保留了原来喷泉专用泵性能。1、采用铸铁或者不锈钢材料，提高泵的耐腐蚀性。2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。喷泉专用泵3、漏电保护措施：采用定电位接地装置。4、在原普通泵的基础上，根据喷泉专用泵的要求，公司经过多次试验，在技术上不断开发，加工材料上不断改进，使喷泉专用泵可以频繁起动，完全适合音乐喷泉的使用。5、泵采用不锈钢滤网护罩，三相四线电缆。6、不锈钢喷泉泵为自动注水功能。7、该电机为自循环充水式冷却。

工作原理开泵前，吸入管和泵内必须充满液体。开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵出口，排出管流出。此时，在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。型号意义QSP（F）40—40 /

2-7.5 7.5KW：配用电机额定功率（KW）2：水泵级数(单级不标注) 40：额定扬程(m) 40：额定

流量(m/h) QSP(F):充水式小型潜水泵喷泉专用保存电泵长期不用时，应及时放出电机内清水，表面擦拭干净，涂上防锈油，放在比较清洁、干燥、无化学腐蚀的场所。电机内腔充满清水后，严禁放在温度为0 及以下的环境条件下，否则必须放净腔内清水，以防冻裂电机。