

# 河北铝合金脚手架厂家 艺达机械

产品名称	河北铝合金脚手架厂家 艺达机械
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

## 产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架 (scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，单宽铝合金脚手架厂家，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，简易铝合金脚手架厂家，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

### 分类编辑

- 1、是否可移动：分为移动和固定两种；
- 2、材料：分为木质、钢质和铝制；
- 3、塔接形式和使用用途：

模板支架-用于支撑模板，采用脚手架材料搭设的架子

单排脚手架-简称单排架，即只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置在墙体上的一种脚手架

双排脚手架-简称双排架，即由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架

装修脚手架-用于装修工程施工作业

结构脚手架-用于砌筑和结构工程施工作业

悬挑脚手架-应用于设备安装或检修悬挑作业

4、施工性质：分为建筑脚手架和安装脚手架

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

- 1、所受荷载变异性较大；
- 2、扣件连接节点属于半刚性，河北铝合金脚手架厂家，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；
- 3、脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；
- 4、与墙的连接点，快装铝合金脚手架厂家，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

广州市艺达机械有限公司于2016年11月上海宝马展会上推出重量级易达LEADER品牌新型专利铝模板系统。受到了观众朋友的一致好评和青睐。

性能:具有安全性，耐用性，稳定性，灵活性达到提高工作效率的目的。

我们殷切期待与贵司进行更加密切的合作，欢迎咨询我们的产品或报价，请随时联系我们。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系

统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架垫板、底托的验收1) 脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的；

2) 24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于 $0.15\text{m}^2$ ； 3) 24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算；

4) 脚手架底托必须摆放在垫板中心部位；

5) 脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm。

脚手架主体验收标准1)：

脚手架主体验收是根据施工需要经过计算，如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m；大横杆间距必须小于1.8m；小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤，特殊脚手架必须另行计算。同跨内不能超过两个工作面。

河北铝合金脚手架厂家-艺达机械(推荐商家)由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司(leaderlift.cn)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的园林和高空作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领艺达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.yidajixie01.com)还是从事铝合金脚手架，铝合金脚手架厂家，铝合金脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。