

喷涂设备厂家 鑫诺涂装设备 山西喷涂设备

产品名称	喷涂设备厂家 鑫诺涂装设备 山西喷涂设备
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

下面为大家介绍一下如何在工作中提升喷涂设备的生产效率：

定期检查与保养，对性能落后或老化的设备淘汰掉，对于已过保修期，山西喷涂设备，维修费用昂贵或原产厂家转产无法维修的静电喷涂设备是块鸡肋，维修时间和费用影响整体效益，需更换掉，有些工件比较难喷，可备用一套高性能静电喷涂设备。需与时俱进，在条件允许情况下，用喷涂工效高、涂料利用率高的静电喷涂设备，减少次品的出现，降低返工，喷涂设备厂家，可提高整体工作效率。

喷涂设备喷漆房应安装在室内使用，若安装在室外，喷涂设备生产厂家，必须先搭建防雨遮阳的厂房方可安装使用。

- 1、进气过滤网一般再使用100小时左右，可沉积的灰尘较多时，应进行吸尘、清理或更换。
- 2、房顶的过滤网一般使用一年或400小时左右，需进行吸尘清理，如发现喷漆时漆雾排不出，则更换顶部过滤稀。

下面为大家介绍一下喷涂设备工作场所的要求：

- 1.凡使用有毒的、刺激性的以及燃物质的工艺过程应放在单独的厂房中，或安排在厂房内专门隔出的地段上

2.需要安全地到达设备上方的工作岗位时，应安装带防护栏杆和楼梯的天桥。

是什么原因导致喷涂设备与涂料发展体系不一致呢？

喷涂设备企业、涂料生产企业、用户之间缺乏有效的沟通和对接，大家相互之间各做各的，比如，喷涂设备品牌，喷涂设备企业只根据用户的需求来设计，没有结合涂料来研发给用户推荐，涂料生产企业单方面注重涂料产品的技术研发，没有以喷涂设备来做参考依据。忽略了其实际应用效果。

下面为大家介绍一下静电喷涂设备的安全操作规程：

- 1、静电喷枪要求涂料电阻值在15-70兆之间，（控制20-30兆）。
- 2、喷涂人员持枪时一定要注意：手指不要放在枪身上，防止出现高压放电搭桥现象，避免损坏枪体。
- 3、不要在喷涂室内放置涂料或溶液剂等。
- 4、绝缘台应安置在离周围接地物体30cm 以上的地方。

喷涂设备厂家-鑫诺涂装设备(在线咨询)-山西喷涂设备由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。临朐鑫诺涂装设备有限公司（www.wfjn.com）是山东潍坊,工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫诺涂装设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫诺涂装设备更加美好的未来。