

蚌埠道闸一体机，车牌识别一体机，工地人脸识别安装

产品名称	蚌埠道闸一体机，车牌识别一体机，工地人脸识别安装
公司名称	蚌埠市豪冠智能科技有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市蚌山区中琦大厦1017号
联系电话	18297934725

产品详情

安徽安防设备，蚌埠监控设备，五河智能停车场管理系统，固镇人脸识别摆闸

安徽车牌识别系统，蚌埠车辆道闸安装，怀远监控安装调试，五河通道闸维修

1.道闸和控制机的安装位置

道闸和控制机（读卡设备）的安装位置相当关键，因为这涉及到用户使用是否方便的问题。一般来说道闸跟控

制机之间的距离不能少于2.5米，距离太近可能会造成有的车辆在刷卡时车头碰到闸杆，建议距离为3.5米。

车道的宽度也是道闸和控制机安装的一个考虑因素，车道的宽度不要小于3米，道闸杆，过窄会影响车辆出入的通畅，

建议宽度为4.5米。

2.监控摄像机的安装位置

标准的智能停车场系统一般都会带有图像对比功能，所以在出入口是要安装监控摄像机的。监控摄像机的视角

范围要涵盖车辆读卡时车牌的位置，安装高度一般为0.5-2.5米。

3.岗亭的安装位置

停车场岗亭起到收费和管理的作用，一般安装在出口位置。岗亭属于是一个小的办公室，蚌埠道闸，里面一般安排值班人

员并配置有管理电脑，栅栏道闸，所以对面积有一定的要求，一般是不要小于4平方米。

4.管理电脑的安装位置

停车场系统管理电脑一般是放置在岗亭或者其他管理处。对其安装位置的要求是：电脑主机和读卡设备的距离

不要超过200米。