

PBT阻燃,CTN7133日本宝理,玻纤增强PBT用途

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PBT阻燃,CTN7133日本宝理,玻纤增强PBT用途 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理 型号:CTN7133 特性:玻纤增强PBT |
| 公司地址 | 宝安区沙井街道南环路573号 |
| 联系电话 | 13728183912 |

产品详情

PBT阻燃,CTN7133日本宝理,玻纤增强PBT用途

CTN7133,CTN7133日本宝理,PBT CTN7133,玻纤增强PBT

PBT CTN7133加工注意事项

只要遵守成型业界的一些基本注意事项，DURANEX PBT成型中就不会遇到什么危险。不过，与其他塑料一样，DURANEX被加热到很高的温度时会产生有害于健康的分解物，因此建议适当换气。

为了防止热分解、气体以及机筒内的压力，请勿将树脂加热到280 以上。

长时间停止作业时，应排净机筒内的树脂并将温度降至230 以下。

供给粒料并转动螺杆前，应使机筒有足够的加热时间以使温度达到250 。