

天津电线电缆生产销售耐火控制电缆 NH-KVVP

产品名称	天津电线电缆生产销售耐火控制电缆 NH-KVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.40/米
规格参数	品牌:天联 型号:NH-KVVP 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天津电线电缆生产销售耐火控制电缆 NH-KVVP

耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国**标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别，A级火焰温度950~1000℃，持续供火时间90min，B级火焰温度750~800℃，持续供火时间90min，整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。1、交流额定电压：U。/U(V系列：600/1000V，K系列：450/750V，B系列：450/750V)。2、电缆**长期工作温度

(1)、阻烯聚氟乙烯绝缘及护套：70℃和105℃两种；交联聚乙烯绝缘：90℃；(2)、氟塑料绝缘和护套：220℃和260℃两种；氟塑料绝缘和105℃阻燃聚氟乙烯护套：90℃和125℃两种。

(3)、低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70℃；无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：90℃和125℃两种。

3、**环境温度：

阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP 450/750 4X1.0 3541 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 5X1.0 11334 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 7X1.0 585 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 12X1.0 550 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 19X1.0 495 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP
450/750 24X1.0 180 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP

