

四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-12D多歧管型

产品名称	四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-12D多歧管型
公司名称	北京四环起航科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四环冻干 型号:LGJ-12D多歧管型 产地:北京
公司地址	北京市丰台区金隅大成时代1508
联系电话	010-68214645 17091080008

产品详情

主要特点：

- 1、本机采用国际品牌思科普（原丹佛斯）压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低，使用寿命长，噪音低，高效节能。
- 2、冷阱开口大，无内盘管，带样品预冻功能，无需低温冰箱；
- 3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大，作为人机界面，中文(英文)可转换界面，以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度，并记录干燥曲线；
- 4、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据

量大。本机可存储多次冻干数据，FAT32文件系统，EXCE文件存储，可存储一个月以上测量数据128M FLASH，并配置USB通讯接口，实验数据U盘一键提取。

5、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。

6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。

7、防水放气阀为不锈钢手动流量控制阀，避免实验样本轻有飞出现象，阀体经久耐用，不易泄露。

技术指标：

冷阱温度：<-81（空载）

达标真空度：<5P

极限真空度：<1Pa

捕水能力：3-4Kg/24h

整机功率：1350W

主机重量：80Kg

外型尺寸 (mm) : 600 × 580 × 860

物料量 :

多歧管挂瓶装置分为 : 8头和12头 , 冻干瓶 (茄形瓶 : 250毫升、100毫升、500毫升) (广口瓶:500毫升、600毫升)安瓿管冻干架

[四环冻干机](#)可选配 :

1、4层物料盘 (压盖多歧管型、多歧管普通型、标准型)

2、进口真空泵

3、真空度调节 , 使热传导最大化

4、冷阱电加热除霜