

工人医院污水处理设备

产品名称	工人医院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	乐斌环保:15621707227 LB-XD:达标排放 山东潍坊:厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

工人医院污水处理设备

污水是指综合、专业病院及其它类型、血站向自然或城市管道排放的污水。其水质随不同的性质、规模和其所在地区而异。污水中所含的主要污染物为：病原体卵、病原菌、等、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达 10^8 个/mL以上。乐斌环保污水来源及成分复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染：

我公司研制乐斌YTH-6埋地式污水预处理设备采用絮凝沉淀+二氧化氯工艺，处理后的污水污水排放GB18466-2005预处理。

1、电泵应有专人与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。风机的底座兼做油的贮存箱，利用风机吸气和排气的压力差，自动地、不间断地往风机主机内油。滴入主机内的机油在空气室内与空气分离，返回到底座油箱内。

污水处理设备特点

污水处理工艺有多种，在达标的前提下，优点有：

- 1.设备埋于地表下，上面可以进行绿化，美观。
- 2.整个设备一般不需要专人。
- 3.可以面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。

4.对周围无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的。

5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。

6.设备可按布置，也可随地形需要特殊布置。

1初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：LY-6O.5-5m/h不设初沉池

2氧化池：初沉后水自流至池进行生化处理，池分为，总停留时间为1小时以上。加强型设备氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³池气水比在12:1左右。

3二沉池：生化后污水二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气至污泥池。

4池及装置：池按规范：TJ1474为30分钟，若是污水，池可停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不断改变加药量，达到加药，少少加药的目的其它装置可另行配制。

5污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至LYYTH-6 污泥池

内进行好氧消化。污泥池的清液回流至氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理可采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部，进行抽吸外运即可。

6风机房、风机：设备风机房设在池的上方，

口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命3万小时左右。新严格区分性质安装上以后很多进口设备往往把后期服务作为销售利润的一个组成部分污水厂通过各种给生物反应池中提供氧气并产生巨大的效应