

北京四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25D多歧管型

产品名称	北京四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25D多歧管型
公司名称	北京四环起航科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四环冻干 型号:LGJ-25D多歧管型 产地:北京
公司地址	北京市丰台区金隅大成时代1508
联系电话	010-68214645 17091080008

产品详情

北京四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25D多歧管型

主要特点：

- 1、采用PLC可编程逻辑控制系统，操作简单方便，运行稳定可靠。
- 2、控制屏为彩色触摸屏，人机交互界面友好，可中英文语言转换，显示屏有锁屏功能，可以实现手机端、电脑端远程控制。
- 3、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度，每分钟存储一次数据，可连续记录物料和设备状况数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口。
- 4、采用原装进口封闭式压缩机，单机混合环保制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强。
- 5、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料，冷阱腔内无盘管，光洁耐腐蚀且易清洁。
- 6、冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱及用液氮处理。
- 7、具有压缩机二次启动延时保护。
- 8、采用防返油真空泵，主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。

9、具有冷阱自动化霜功能。

技术指标：

达标冷阱温度（空载）： -62 （环境温度 30 ）

极限冷阱温度（空载）： -66 （环境温度 25 ）

最大捕水量：6 KG

达标真空度（空载）：5 Pa

极限真空度：1 Pa

物料量：

多歧管挂瓶装置分为：8头和12头、26头，冻干瓶（茄形瓶：250毫升、100毫升、500毫升）（广口瓶：500毫升、600毫升）

冷阱腔容量：35L

主机外形尺寸（宽×深×高）：650mm×560mm×850mm

电源要求：AC220V 10A 50HZ 总功率：1700W 净重：115KG

适用环境：环境温度 30 整机运行噪声：55dB

[冻干机](#)可选配件：

压盖型（西林瓶）：物料盘 277mm共3层，
层间距65mm，可装 22mm西林瓶390支， 16mm西林瓶759支，物料筒内径 340mm×396mm

普通型（散装物料）：物料盘 277mm共4层，层间距76mm，冻干面积约0.25m²（约每次处理量2.5L），
物料筒内径 338mm×435mm

进口真空泵、真空泵排气口油雾过滤器、真空泵进气口粉尘过滤器