

# 船舱吊顶铝蜂窝板 船舱隔断隔音铝蜂窝板 会议室吊顶隔断铝蜂窝板

产品名称	船舱吊顶铝蜂窝板 船舱隔断隔音铝蜂窝板 会议室吊顶隔断铝蜂窝板
公司名称	佛山市粤艺佰装饰建材有限公司
价格	245.00/平方米
规格参数	规格:定制规格 厚度:10-30mm 颜色:白色、定制颜色
公司地址	广东省佛山市三水区白坭镇电子电器产业基地南区169号
联系电话	13535558281 13172382526

## 产品详情

船舱吊顶铝蜂窝板 船舱隔断隔音铝蜂窝板  
会议室吊顶隔断铝蜂窝板, 船舱铝蜂窝板吊顶, 船舱隔断隔音铝蜂窝板, 会议室吸音铝蜂窝板

粤艺佰铝蜂窝板其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材, 面板厚度为0.7~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF, 底板厚度为0.5~1.0mm, 总厚度为25mm。粤艺佰铝蜂窝板芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯, 铝箔厚度0.04~0.06mm, 边长5~6mm, 采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型, 全自动机器设备折边, 正、背表皮在安装边紧紧咬合。粤艺佰铝蜂窝板整个加工过程全部在现代化工厂完成, 采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值, 内外铝皮的热胀冷缩同步; 蜂窝铝皮上有小孔, 使板内气体可以自由流动; 可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形, 因此可以保证极高的平整度.采用黏结胶: 双组份聚氨酯高温固化胶, 用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成, 克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝, 由硬度达到H19的铝合金构成, 作为粘附在夹层结构中的芯板, 在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁, 可分散承担来自面板方向的压力, 使板受力均匀, 保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。

