

新沂xps挤塑板 B1级外墙保温挤塑板厂

产品名称	新沂xps挤塑板 B1级外墙保温挤塑板厂
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	370.00/m
规格参数	品牌:浩腾保温 规格:1200*600mm 等级:B1级
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

浩腾保温材料有限公司主要生产经营xps挤塑板，公司拥有大型挤塑板生产线一条，日产量300立方米，质量保证，满足广大客户需求。

新沂xps挤塑板介绍：挤塑板是由挤塑工艺加工，板材呈蜂窝状鼻孔结构，是一种新型保温建材，硬质轻型，主要用于建筑外墙、屋面等位置，起保温隔热作用。

新沂xps挤塑板规格：

阻染等级：B1级、B2级、B3级

规格尺寸：1200*600*（20-110）mm，长度、厚度可按照需求定制。

容重：25-40kg/m

抗压强度：200-500kpa

Xps挤塑板抗压强度与容重相关，容重越高，抗压强度越高；但是抗压强度并非完全由容重决定，生产工艺、添加剂也是决定xps挤塑板抗压强度的关键所在。

新沂xps挤塑板 B1级外墙保温挤塑板厂

新沂挤塑板厂家合作流程：确定规格及意向、拿样、到厂考察、签订合同、付定金、生产加工、付尾款、装车发货、签收、shou后服务。

新沂xps挤塑板的特点：

1、保温隔热，是挤塑板的zui大优势，建设节能建筑，节约能源，绿色环保，在居住舒适的情况下，利用已有物质，减少对能源的消耗。保温隔热的保温材料被广泛的用在建筑物的各个阶段，外墙屋面用保温板覆盖，给建筑物穿一件保暖衣，室内地面铺设保温板，然后铺设暖气管道，把暖气的热能保留在室内，提高室内温度。经检测，覆盖了xps挤塑板的建筑，室内温度提高4-5度。用于建筑外墙的xps挤塑板要考虑到xiaofang安全，所以特别是高层要用到B1级挤塑板。

新沂挤塑板 B1级外墙保温挤塑板厂

2、硬质轻型，新沂xps挤塑板为硬质保温板材，与岩棉、eps板材比起来，挤塑板的变形geng小，能承受一辆4座车的重压，室内用xps挤塑板铺设地暖，当铺垫宝，能承受柜子、床、沙发等重物不变形；xps挤塑板为轻型，一个立方米重量30公斤，以室内地暖用的35公斤重板材来说，一平方米重量仅1.4斤，与众多建筑材料来比，这个重量可以忽略不计。

新沂保温挤塑板厂 B1级外墙挤塑板厂

3、防水防潮。挤塑板透湿系数2.7，吸水率仅1.5%，经测试，在xps挤塑板50年的使用周期中，几乎不存在挤塑板被水浸透，然后损hui的现象。基于这一特性，新沂挤塑板被用在建筑物地基，保护地基，以免被水渗透损坏；保护地下室，以免渗水，防潮防水。