

金属屋面钛锌板

产品名称	金属屋面钛锌板
公司名称	柯昇建筑工程有限公司
价格	1.00/米
规格参数	柯昇:1 65-430:1 杭州:1
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红泰六路489号11幢702-1室（注册地址）
联系电话	18258823238

产品详情

建筑应用自十九世纪初以来，锌在欧洲一直是人们钟爱的建筑材料之一，因其抗腐蚀能力强，容易加工，既具古典美，又不乏现代色彩，锌堪称是一种永恒的建筑材料。许多欧洲城市的建筑楼顶均由锌材料覆盖，其中一些建筑已有一百多年的历史，同时一些举世闻名的建筑大师也常常对锌情有独钟。钛锌又称锌铜钛合金，是由纯度高达99.99%的高级电解锌加入精确定量的铜和钛熔炼而成，大大改善了锌的加工性能及力学性能，品质也更加优良。钛锌板有原锌、预钝化锌。经过预钝化处理，其表面呈现出多种基调的灰色，与所有建筑材料均可协调共存。其原材料寿命可达80年-100年，令人们对建筑外观满怀信心和展望。BEIMUTM公司与国际、国内知名的高品质材料供应商建立了紧密战略合作关系。公司得到了RHEINZINK(德国)、VM ZINC(法国)、NedZink

(荷兰)等国际知名建材制造商的国内授权与全面技术支持。材料特性经久不变的材料建筑护材料必须能长久保护建筑，并确保美观，钛锌板的使用寿命可达80—100年，并有持久的美感，经数十年使用，历久弥新。自我愈合 双面预钝化的钛锌板色彩，而是经过特殊的浸渍过程，可形成色泽各异的预钝化面层，在运输、安装或使用中的划伤和斑点，经过自然风化可自我愈合。易于维护 即使是原锌表面在使用过程中也能经氧化形成表面氧化保护层，因而在整个寿命周期中钛锌板无需特殊维护与清洁，是一种抗紫外线、抗温、不燃的天然材料。在实际建筑物应用中，在法国巴黎至今仍有楼龄超过120年的教堂使用锌板屋面。欧洲各国的传统造型有极大数量采用制作完成，至今仍向世界散发着魅力。

品牌：柯昇系统金属屋面板 型号：65/25-430

钛锌板屋面（墙面）板性质：钛锌为金属合金，遵照欧洲标准EN

988，它的成份为99.995%纯锌及少量的钛、铜合金。其产品特别适用于建筑业。

屋面/墙面用钛锌板的厚度一般在0.7~0.8mm，重量为3.5~7.5kg/m²，是一种质量极轻的屋面材料，对屋面结构基本没有任何影响。屋面用钛锌板断裂强度为16kg/mm²，延伸率为15~18%，弹性模量1.5×10⁵Mpa，密度7.15。钛锌板的适用坡度为3~90度，几乎是从很

低的坡度开始一直到垂直的各种坡度都可以采用锌板。纯锌屋面板的宽度为1M，长度不限成卷。其固定

方法有多种，将连接板与两层锌板一起折叠进行咬合；接缝不用进行任何处理即可，达到良好的防水效果。