

水泥基岩棉复合板设备岩棉双面复合砂浆设备生产线

产品名称	水泥基岩棉复合板设备岩棉双面复合砂浆设备生产线
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:双面复合 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

水泥基岩棉复合板设备岩棉双面复合砂浆设备

岩棉双面复合砂浆设备是指在岩棉保温板的基础上双抹面水泥砂浆使得生产建筑物墙体保温作用。功能所将水泥、砂、粉煤灰、胶粉、纤维以及保温材料等原料，按照一定比例进行混合，包装成袋供给建筑商在建筑物表面制作保温层。

水泥基岩棉复合板设备主要由干粉砂浆混合机、物料计量系统、提升机械、保温砂浆储存、保温砂浆包装机、水泥和粉煤灰储存罐、螺旋输送机等组成。

先将岩棉复合板生产线放在一个合理的地方，需要方便工人马料，出料端要规整方便放料，水泥砂浆岩棉复合板设备在安装时，要尽量放的平整，以防工作台面倾斜，皮带与砂浆水泥岩棉复合板设备跑偏。放好设备以后就可开始安排工人施工，首先把塑料膜，网格布支架按照顺序排列号，将材料的一端伸出放在刮料槽，也就是底面刮料槽下部，将刮料槽调整至离皮带您所需要的厚度。开始放料，启动砂浆水泥岩棉复合板设备工作机，根据传送速度工人开始将切好的岩棉条竖立排列于刮好的砂浆之上。岩棉条经过后方压力压碾的施压，压力压碾根据需要调节压力，将岩棉条与砂浆紧密结合。砂浆岩棉复合板设备是由自动砂浆抹面平台，加压压辊，纵切锯，横切锯，出料平台，搅拌罐，网格布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横切锯采用双片锯切割，速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。切一次出两块600*1200或四块600*600毫米的成品板材。横切切割尺寸可由客户要求定做。从产品的性能方面来讲,产品具有好防火、防潮、保温等方面的特点。