

# 塑料袋厂家 专业定制 南京金泰 泰州塑料袋

产品名称	塑料袋厂家 专业定制 南京金泰 泰州塑料袋
公司名称	南京金泰塑料包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区柳州北路22号小柳工业园
联系电话	13913948339

## 产品详情

10 硅 镀膜20世纪 90年 代开发的具有极高阻隔性能的透明包装材料，又  
称陶瓷镀膜。不管多高温、湿度下，性能不会变化，适合于制高温蒸煮包装袋。镀层有两种：一  
为硅氧化物  $SiO_2$ ，泰州塑料袋，J越 小阻隔性越好；二为  $Al_2O_3$ 。镀膜方法有物理蒸镀法 (physical  
vapor deposition, PVD) 和化学蒸镀法 (chemical vapor deposition, CVD)。涂胶 (干式/湿式)复  
合膜单层薄膜都有一定优点，也有固有的缺点，往往难以满足多种包装性能要求，  
多层不同基材复合，即能互相取长补短，发挥综合优势。湿式复合膜方法：一  
种基材上涂胶后同另一基材薄膜压贴复合，然后干燥固化。如果是非多孔材料，涂胶干燥可能不良  
，则复合膜的质量下降。

45 底涂剂的质量对剥离强度的影响底涂剂也有一定的保存和使用期限  
，如果底涂剂已经超出了使用期限，或者在使用期限内就已经发生了变质，这  
势必会影响到其作用的发挥，从而影响挤出复合膜的剥离强度。底  
涂剂的干燥状态对剥离强度的影响如果底涂剂干燥不充分，就会残留部分溶剂或水分，从  
而影响挤出复合膜的黏结牢度，造成剥离强度降低。因此，当发现底涂剂干燥不良时，应  
当适当降低复合线速度，同时还可以提高干燥温度和通风量，塑料袋厂家，保  
证底涂剂能够充分干燥。车间内的环境卫生对挤出复合产品的质量也有一定的影响，如  
果环境卫生状态比较差，空气中的灰尘、杂质等粒子就会被吸附到基材表面，或  
者落到冷却钢辊、硅橡胶压辊以及各导向辊等上面，从而影响复合时熔融树脂膜同基材贴合的密切程度  
，使复合膜中夹杂异物，塑料袋厂，从而影响复合膜的剥离强度。因此，一  
定要注意使车间内的环境保持清洁、卫生。27 作为包装材料，它  
要求透明、柔软、机械强度高、气体阻隔性好、防潮、防腐蚀、耐高低温等等。然而，各  
种单一的塑料薄膜有它的局限性，不能完全满足各种产品的包装要求，尤  
其是食品、医药包装的要求比较高而又复杂，塑料袋加工，有的要高温杀菌，有的要真空包装，有  
的要冷冻冷藏等，而且食品本身又很复杂，水  
、油、酒、盐、酸、辣、甜、香等各种成分都可能遇到。复合塑料薄膜就是利用单膜的各自特性，由  
两种或两种以上的塑料单膜粘接在一起成为统一的整体，从而克服各自的缺陷，集中各自的优点，改

进单一薄膜的不足，以

适应各种商品的包装要求。纸的特性是无、毒、易燃、刚性、不透明、易印刷、好粘接

；缺点是透过性大、防潮防湿性差、机械强度不高。2.铝箔 (AL)铝箔本身极簿，耐

高、低温性能与高阻隔性能优异，但机械强度不高，易撕裂、折断。3.聚 乙烯

(PE)聚乙烯的种类很多，根据密度不同可分为高密度聚乙烯 (HDPE)、乙烯 (MDPE)、低密度聚乙烯

(LDPE)。4.聚丙烯 (PP)在包装上使用的聚丙烯薄膜，有两种方法制造，一

种是流延聚丙烯另一种是双向拉伸聚丙烯 (BOPP)。塑料袋厂家-专业定制-南京金泰-泰州塑料袋由南京

金泰塑料包装有限公司提供。南京金泰塑料包装有限公司 ( [www.njtsld.com](http://www.njtsld.com) ) 拥有很好的服务与产品，不

断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标

，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！