

# 10KV双投隔离刀闸GW4-12双电源高压隔离开关

产品名称	10KV双投隔离刀闸GW4-12双电源高压隔离开关
公司名称	陕西泰开高压开关制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西泰开高压开关厂 型号:GW4-12 产地:西安市
公司地址	西安市未央区新城工业园区26号
联系电话	029-83622838 18302957758

## 产品详情

10KV双投隔离刀闸GW4-12双电源高压隔离开关适用装置在户外交流50HZ、额定电压分别为12KV电力系统中，供线路在有电压、无负载时作为开合电路之用。产品符合GB1985及其他相关标准要求。

### 使用环境条件

- 1、海拔不超过1000M；
- 2、环境温度上限为40℃，下限-25℃；
- 3、风速不超过35m/s；
- 4、不得有导电或化学腐蚀气体以及火灾；
- 5、爆炸危险的场所；10KV双投型高压隔离开关
- 6、地震烈度不超过8度。

### 结构及其特点

隔离开关由底座、绝缘支柱及导电部分以及操动机构等组成。每极有两个支柱，每个支柱

上端各装有导电闸刀，两部分闸刀触头接触处在两支术的中柱的中间部位。支柱的下端各装有轴承套，在操动机构的带动下，可使闸刀作水平旋转90°，从而达到分合闸之要求。隔离开关为单极型，也可通过连杆将三极连接成能够联动的三极型式。配用CSII型或CS17型手动机构操作。其中CS17用于带接地的装置的隔离开关。（可根据需要配电动机构）从上述结构简介中不难看出，本隔离开关结构合理，操动灵活自如；可单极，也可三极使用，安装方便；触刀开距大，绝缘安全可靠。还可根据用户需要，不接地或配装单边接地或双接地均可。

## 10KV双投型户外高压隔离开关