

# 无纺布袋加工 徐州无纺布袋 佳信塑料包装有限公司

产品名称	无纺布袋加工 徐州无纺布袋 佳信塑料包装有限公司
公司名称	南京佳信塑料包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁镇清修社区
联系电话	13390773372

## 产品详情

23 无纺布袋由这种纤维制成的防电磁微波辐射的织物具有防微波辐射性能好、质轻、柔软性好等优点，是一种比较理想的微波防护材料，微波透射量仅为入射量的十万分之一，常用作微波防护服和微波屏蔽材料等。防x射线纤维指对x射线具有防护功能的纤维。x射线常用于医x疗器械来检查人体内脏的某些疾病或用于工业产品的质量检测，有关工作人员接触x射线会对人体产生伤害，严重时还会威胁到人的生命。防x射线纤维是利用聚丙烯和固体x射线屏蔽剂材料复合制成的。由防X射线纤维制成的具有一定厚度的非织造布对X射线的屏蔽率随X射线仪上管电压的增加而有所下降，而它的屏蔽率又随无纺布袋定量的增加而有一定程度的上升。由聚丙烯为基材制成的防X射线纤维做成的无纺布袋，对中、低能量的X射线具有较好的屏蔽效果。

20纤维原料的种类和规格对喷胶棉产品的质量起着决定作用。根据喷胶棉在服用中的要求，必须在纤维的长度、线密度、卷曲度、截面形状以及表面处理状态等多方面进行严格选择。合成纤维的晶质是由许多性能指标综合决定的，主要包括物理机械性能指标、稳定性指标及加工性能指标三大类。对于不同的生产工艺过程，其品质指标的要求是不完全相同的。就喷胶棉所使用的纤维而言，纤维的线密度小，则产品的柔软度好、但蓬松度、压缩弹性和弹性恢复率低；卷曲数和卷曲度高，则纤维间的抱合力好，加工性能好，产品的蓬松度、压缩弹性和弹性恢复率也高；卷曲形状以三维螺旋卷曲为佳，其产品的蓬松度和弹性恢复率明显优于平面波浪卷曲的相同产品；中空率高，则可赋予产品以较高的保暖率和较小的密度。

18.喷胶棉，喷胶棉就是将液体黏合剂喷洒在蓬松纤维层的两面，由于在喷洒时有一定的压力，无纺布袋厂家，以及下部真空吸液时的吸力，所以在纤维层的内部也能渗入黏合剂将纤维网的内层纤维也黏合起来。喷洒黏合剂后的纤维层再经过烘烤、固化，无纺布袋厂，使纤维间的交接点被黏结，徐州无纺布袋，而未被彼此黏结的纤维仍有相当大的自由度。同时由于在固化过程中未施加压力，纤维间的黏合表面多呈片膜状，内部多呈点状，因此在三维网状结构中仍保留着相当多的空隙，储存着大量的静止空气，所以喷胶棉具有多孔性、高蓬松性的保暖作用。 无纺布袋加工-徐州无纺布袋-佳信塑料包装

有限公司由南京佳信塑料包装有限公司提供。南京佳信塑料包装有限公司（[www.njxsld.com](http://www.njxsld.com)）位于南京市江宁镇清修社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳信塑料包装在塑料袋中享有良好的声誉。佳信塑料包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳信塑料包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。