

# 安徽泡沫板 启源保温 品质保障 泡沫板生产公司

产品名称	安徽泡沫板 启源保温 品质保障 泡沫板生产公司
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

## 产品详情

### 泡沫板的作用

使建筑墙体的潮湿情况得到改善，一般室内保温需要设置隔汽层，而采用了外保温材料，能使透温性远远强于建筑本身的主体结构。另外，泡沫板生产公司，墙体内部不会发生冷凝的现象，使结构层的整个墙身温度提高，从而进一步增强了墙体的保温性能。泡沫板在建筑行业是经常会使用到的，也能够给我们带来很大的便利，因为泡沫板用于建筑墙体的话，具有非常好的保温性能。

### 泡沫板可以作为建筑的保温层

1、配比准确：包装采用硅铝胶凝料和聚b n颗粒骨料分开包装，1：1袋配比，泡沫板生产厂家，确保了产品的配比准确，聚b n颗粒骨料经特殊加工，消除了在搅拌过程中易飞散的弊端。2、不燃烧、不空鼓、无接缝、初凝快，直接与基层粘结，形成一体保温系统，结构牢固。从而大幅提高了保温性能。3、保温隔热性能优良，导热系数的检测值在0.046-0.048W/(mk)之间，在我国大部分地区施工的保温层厚度只30mm-100mm之间，安徽泡沫板，便可满足建筑物墙体内部的保温隔热要求。

### 泡沫板作为保温材料有哪些优势

- 1、配比准确：包装采用硅铝胶凝料和聚b n颗粒骨料分开包装，1：1袋配比，确保了产品的配比准确，聚b n颗粒骨料经特殊加工，消除了在搅拌过程中易飞散的弊端。
- 2、粘结能力强、不开裂、冷、热桥变形系数小，在该保温系统构造中，可不必在基层墙体上涂刷界面剂和使用抗裂玻纤网格布。保温层施工厚度在120mm内，泡沫板订做，可当日连续施工成型。减化了施工程序，加快了施工速度，省工省时，从而降低了成本，具有良好的经济效益。

安徽泡沫板-启源保温 品质保障-泡沫板生产公司由滁州启源保温材料有限公司提供。滁州启源保温材料有限公司（[www.czqybwcl.com](http://www.czqybwcl.com)）位于安徽省滁州市琅琊区九华山路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启源保温在其它中享有良好的声誉。启源保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启源保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。