

秦皇岛自粘胶膜防水卷材 潍坊西酉防水材料

产品名称	秦皇岛自粘胶膜防水卷材 潍坊西酉防水材料
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法施工工法特点及适用范围

1. 工法特点

- (1) 卷材与混凝土结构粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效控制窜水现象。
- (2) 基面要求低，潮湿甚至未找平基面均可施工，无需底涂及预处理，且预铺后在卷材上直接绑扎钢筋，不要混凝土保护层，秦皇岛自粘胶膜防水卷材，节约工期。
- (3) 良好的抗穿刺能力，由于预铺卷材后直接在卷材上绑扎钢筋，要求卷材具有强度高，抗穿刺能力。
- (4) 高分子自粘胶膜防水卷材具有耐紫外线性能，防止由于紫外线的照射而减小了卷材的粘结力。
- (5) 施工范围宽，全年均可施工，不受季节性影响。
- (6) 施工过程无需溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患。

2. 适用范围

本工法适用于一般民用及工业建筑的地下室或半地下室底板防水工程的高分子自粘胶膜防水卷材施工。

高分子自粘胶膜防水卷材具体都有哪些性能优势。

- 1、在水的作用下和被水浸泡后其性能基本保持不变，在压力水的作用下具有不透水性。

2、在高温作用下能够不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能。

3、高分子自粘胶膜防水卷材的机械强度、延伸性以及抗断裂性都非常强，自粘胶膜防水卷材价格，高分子自粘胶膜防水卷材可以承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂。

4、具有较强的柔韧性，且在低温条件下依然可以保持较好的柔韧性，便于施工、不易脆裂。

5、在阳光、热、臭氧以及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下依然能够保持相对较高的抗侵蚀能力。

高分子自粘胶膜防水卷材可以与后浇混凝土形成牢固的粘结结构，自粘胶膜防水卷材厂家，可有效防止地下穿流水对于建筑主体结构的侵蚀及破坏，杜绝以往卷材防水层间串水隐患，能有效提高了防水系统的可靠性。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

1 抗拉强度：500N/50mm；

2 延伸率：400；

3 钉杆撕裂强度：400N；

4 低温柔性：-25度，无裂纹；

5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

6 无处理条件下无混凝土粘接：2.0 N/mm；

7 热老化后与混凝土粘接：1.5 N/mm；

8 紫外下老化后与混凝土粘接：1.5N/mm。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种在生活中很普及的一种防水材料，那么大家了解他吗？了解它在施工时有哪些注意事项吗？

1、卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2、湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜

3、因本产品粘结性能非常好，一旦形成交联之后难以复原，所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

秦皇岛自粘胶膜防水卷材-潍坊西西防水材料由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（www.youyoufangshui.com）为客户提供“PVC防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材”等业务，公司拥有“西西防水”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。