

四翼旋转门 开方宝盾 合肥旋转门

产品名称	四翼旋转门 开方宝盾 合肥旋转门
公司名称	安徽开方宝盾自动门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海工业园6号厂房
联系电话	13856933343

产品详情

选择好的旋转门的方法：

挑选旋转门要按现场尺寸分类

速通门规格尺寸：可根据楼宇内部空间及环境使用要求来设置速通道数量及布局方案。选择旋转门时，首要的约束条件就是现场门洞尺寸。

若您只想选择转门，则现场门洞高度及宽度尺寸应不小于所选转门的高度和外径即可。若您除了选择转门还要选择两侧弹簧门，则现场门洞高度尺寸应不小于所选转门的高度、门洞宽度尺寸不小于转门外径 + 两侧弹簧门总宽度 + 两侧弹簧门立柱宽度(标准值为 100mm)。

选购自动旋转门的方法细节

产品工艺。选择使用的是现代化机器设备的自动旋转门厂商，经包饰加工后，四翼旋转门，自动旋转门的外表应该是平整牢固的。饰面。自动旋转门的饰面由两部分组成，一是材质，玻璃旋转门，是指自动门饰面材质的种类，决定了自动旋转门的底色和纹理，现在市场上的自动门材料主要有铝型材、玻璃等。二是包饰质量，合肥旋转门，包饰的品质和工艺决定自动旋转门的品质，优质的包饰材质和先进的喷涂、烤漆、阳极氧化、不锈钢包饰工艺可以确保每樘自动旋转门都漆面光滑、色泽均匀、纹理清晰。

两翼旋转门

安全可靠

并在旋转部分及固定部分上方顶框部位装有四个非触摸安全感应器及故障显示器、安全报警器，以确保门在滚动过程中，不管在进口、出口或在转门内部，都具有非触摸安全保证，一般产品由于没有慢速安全感应器及滚动部分的非触摸安全感应器，因此在某些部位转门还或许撞人。新型两翼门的滚动部分底部采用了非触摸型安全感应器，可靠性更增许多，而一般的橡胶触摸性胶条在冬天变硬，电动旋转门，可靠性大为下降。此外按两翼旋转门规划，当按下急停按钮后，可以用手推动门滚动（只在特殊状态使用）。

四翼旋转门-开方宝盾(在线咨询)-合肥旋转门由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司（www.kfbdzdm.com）为客户提供“旋转门,自动门”等业务，公司拥有“开方宝盾”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。