

岩棉板 重庆儒涛保温建材 岩棉板保温施工工艺

产品名称	岩棉板 重庆儒涛保温建材 岩棉板保温施工工艺
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

复合岩棉板种类繁多，比如水泥复合岩棉板，这种类型的产品有很多特点，比如它的不，防火性能特别好；水泥岩棉复合板密度适中，外墙岩棉板价格，抗冲击力以及抗压强度高，能够有效地提高保温系统的整体性能；到了夏天隔热性能效果较为突出，导热系数基本控制在0.05-0.07之间，而且它具有无毒无害的环保功能，因为水泥复合岩棉板属于不燃材料，在1000摄氏度以上不会产生有毒有害气体。性能介绍

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

建筑用岩棉板具备着优良的防火，保温岩棉板价格，保温和吸收声音性能。它长期用于建筑墙体，屋顶的保温隔音；建筑隔墙，防火墙，防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，岩棉板，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。

岩棉板作为一种新型的保温材料，在中国已经掀起了了大面积的使用热潮。复合岩棉保温板为我们国家创造了巨大的价值，并且市场空间空间都相当广阔。越来越多的人在外墙保温材料上用岩棉板材料来开展装饰。那么岩棉板到底有什么样子的优势呢？昨天我们为大家简单地分析一下。

船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在制作时再加入了憎水添加剂，具备着良好的防潮性能。防水岩棉板在设产中再添加进了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，长期用于船舶，棉板价格直接责任及连带责任建筑等对防潮，岩棉板保温施工工艺，防火有一定要求的场合。岩棉板是以天然岩石如白云石、铁矿石、玄武岩等为主要原料，经过1000°以上的高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工，可制成板、管等各种制品，因岩棉外表形态酷似棉，所以被称“岩棉”。多为工业常用保温材料。

岩棉板-重庆儒涛保温建材-岩棉板保温施工工艺由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com）是从事“保温材料，绝缘材料，隔热材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张莉。