

# 电动伸缩门厂 天津电动伸缩门 九仕鼎

产品名称	电动伸缩门厂 天津电动伸缩门 九仕鼎
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

## 产品详情

对于如何选购工厂伸缩门，需要注意哪些方面，我们今天就给大家讲解下，对于伸缩门的选购要注意的四个要点。

### 1、门排间距

面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部分生产伸缩门厂家为了降低产品成本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。

一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行，即门排间距可大可小，间距拉大，成本自然就降低了。

### 2、机头底板

伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要，电动伸缩门厂，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。

水泥底板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。

采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。

### 3、斜杆的网格结构

工厂伸缩门的斜杆结构决定着伸缩门的整体性及直线性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，整体性及直线性越好（也可通过每跨主直杆之间斜杆拼成的方格数量来判断，方格多者为好）

工厂伸缩门展开过程中，斜杆会逐渐倾斜，全部拉到位后，斜杆上方和下方会出现空档，上方空档越大越容易翻跃，下方空档越大，小动物越容易穿过，一些厂家为了节省材料，将上下空挡自行加大，失去

了大门的部分功能。

#### 4、电泳材质

大部分伸缩门的铝型材表面采用电泳和氧化两种处理方式，经电泳处理后，能保证材料表面长时间光滑光亮，且不退色。

我们经常在小区、工厂大门处看到的一种像栅栏一样横向开启关闭的门，就是电动伸缩门。它横向开启和关闭，电动伸缩门尺寸，比传统门扇方便得多。而电动伸缩门使用电机提供动力，通过遥控器就能操作，更加智能化，高效率。

电动伸缩门的组成部分包括伸缩门体、控制系统和驱动器三部分。它的门体一般使用铝合金材料制作，这种材料坚固耐用，防水防腐蚀性能高。门体采用平行四边形原理设计，伸缩十分灵便。

电动伸缩门的控制系统是由控制盒、控制器和遥控器三部分组成。控制盒安装在机头内部，它是负责接收指令，操控门体运行的部分。控制器和遥控器都是发出指令的设备，控制器是固定在值班室内的，而遥控器可以让工作人员随身携带，这样工作人员不用固定守在值班室内，拥有一定活动范围。

电动伸缩门可以根据具体需求单独订做，大多数使用者也是采用这种方式，因为更加符合实际情况。当然如果门体设计得越长，那么配备的驱动器功率就要更大。订做电动伸缩门在材质上可以选性也更高，款式设计会更灵活。

随着科技发展，电动伸缩门的技术也正在逐步改进。电动伸缩门的投入使用给人们的生活和工作带去了很多便利。电动伸缩门不仅方便，还节省了人工成本，提高了使用效率，因此逐渐被越来越多的政府机构、工厂学校、小区医院所应用。

但是，对于电动伸缩门的作用和特点，你了解多少？

首先，电动伸缩门采用了智能红外线防爬装置，当遇到有人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全；电动伸缩门还采用了智能红外线探头防撞装置，门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm即可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全；

其次，电动伸缩门在高硬度锌铝合金型材上加上了不同几何形状的筋骨，能够大大增强其强度，并且表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不易生锈，不会被污染气体腐蚀，保新期长；

电动伸缩门的门体主要塑料件采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长。

综上所述，电动伸缩门不仅能够美化环境，改善企业面貌，提升企业形象，天津电动伸缩门，而且有助于营造文明企业，文明工厂，文明城市的氛围，电动伸缩门安装，更重要的是能够提高安全性，即使深夜遇到破坏或翻越电动伸缩门的情况，也能立刻报警。

电动伸缩门厂-天津电动伸缩门-九仕鼎由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njkd888.com）为客户提供“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”等业务，公司拥有“九仕鼎”等品牌。专注于其它等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张先生。