

日本TOZEN滔辰总代理BFV-LB凸耳型蝶阀现货

产品名称	日本TOZEN滔辰总代理BFV-LB凸耳型蝶阀现货
公司名称	上海清雨阀门设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:日本滔辰TOZEN 型号:BFV-LB 材质:灰铸铁
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号283室
联系电话	021-31006919 13917658098

产品详情

日本TOZEN滔辰总代理BFV-LB凸耳型蝶阀现货

日本TOZEN滔辰总代理BFV-LB凸耳型蝶阀现货

日本TOZEN滔辰总代理BFV-LB凸耳型蝶阀现货

BFV-LB凸耳型蝶阀凸耳型蝶阀规格法兰规格符合BS 4504 PN10/PN16阀门长度符合ISO 5752/BS 5155/BS EN 593手杆式/蜗轮式 压力/温度等级

Working Pressure 工作压力

16 bar

Testing Pressure 测试压力

Shell (阀体) : 24 bar Seat (阀座) : 17.6 bar

Working Temperature 工作温度

-20°C to 110°C (EPDM Seat) -10°C to 80°C (NBR Seat)

Suitable Media 介质

Water, Oil & Gas 水/油/气体

材质表

Part 部件

Material 材质

BS 英标

Body 阀体

Cast Iron 灰铸铁 Ductile Iron 球墨铸铁

A126 Class BA536 Cr65-45-12

Disc 阀板

Ductile Iron 球墨铸铁 Aluminum Bronze 铝青铜 Stainless Steel 304 不锈钢304 Stainless Steel 316 不锈钢316

A536 Cr65-45-12 B148 C95400 A351 CF-8A351 CF-8M

Seat 阀座

EPDM 乙丙橡胶 NBR 丁腈橡胶

Shaft 阀杆

Stainless Steel 410 不锈钢410 Stainless Steel 431 不锈钢431 Stainless Steel 316 不锈钢316

A276 S410 00A276 S43100316 S16

Taper Pins 销

Stainless Steel 316 不锈钢316

316 S16

Handle 手柄

Carbon Steel 碳钢

O-Ring O型圈

Bushing 衬套

PTFE 特氟龙 Luberized Bronze Luberized 青铜

B62 C83600

口径尺寸

Size[mm]

A[mm]

B[mm]

C[mm]

D[mm]

E[mm]

F[mm]

G[mm]

Cv90 °

WeightGear Type[kg]

50

42

80

191

265

270

158

145

135

10

65

45

89

205

284

220

11

80

95

211

290

302

100

51

114

230

309

600

15

125

54.5

127

243

322

1022

18

150

139

256

335

1579

19

200

59.6

175

294

358

438

232

285

3136

28

250

67

203

326

470

5340

38

300

75.5

242

371

515

217.5

8250

67

350

267

-

546

11917

76

规格双级传动式蜗轮驱动器压力/温度等级

Working Pressure 工作压力

16 bar

Testing Pressure 测试压力

Shell (阀体) : 24 barSeat (阀座) : 17.6 bar

Working Temperature 工作温度

-20°C to 110°C (EPDM Seat)-10°C to 80°C (NBR Seat)

Suitable Media 介质

Water, Oil & Gas 水/油/气体

口径尺寸

Size[mm]

A[mm]

B[mm]

Double-Stage Worm Gear Operator

Cv90 °

WeightGear Type[kg]

C[mm]

D[mm]

E[mm]

F[mm]

G[mm]

H[mm]

400

87/102

316

686

104

328

279

302

16388

120

450

106/114

334

709

21705

154

500

132

370

767

142

145

305

27908

195

600

152

562

851

394

391

43116

295