

1152芯无跳接光缆交接箱至美品质

产品名称	1152芯无跳接光缆交接箱至美品质
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯无跳接光缆交接箱至美品质宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----1152芯无跳接光缆交接箱至美品质 工作温度：-40 ~ +60 。相对湿度： 95%（+40 ）。大气压力：70Kpa ~ 106Kpa。
耐电压水平： 3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。
绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V（DC）。机械强度：与表面垂直的压力大于980N。
密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。

要明确信息产业部的行业管理地位，加强的宏观调控功能，还要正确认识重负建设的问题。三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。China Telecom中国电信三网融合光交箱，（商品图片）|China Mobile中国移动三网合一光交箱（满配价格

阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。防护等级：达到IP65级。使用说明 1、模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。