

# 日本TOZEN滔辰阀门工厂直销BFV-LB25凸耳型蝶阀

产品名称	日本TOZEN滔辰阀门工厂直销BFV-LB25凸耳型蝶阀
公司名称	上海甘沐阀门有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:日本滔辰TOZEN 型号:BFV-LB25 材质:灰铸铁
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号36幢1323室
联系电话	021-31006919

## 产品详情

日本TOZEN滔辰阀门工厂直销BFV-LB25凸耳型蝶阀

日本TOZEN滔辰阀门工厂直销BFV-LB25凸耳型蝶阀

日本TOZEN滔辰阀门工厂直销BFV-LB25凸耳型蝶阀

BFV-LB25凸耳型蝶阀凸耳型蝶阀规格法兰规格符合BS 4504 PN25阀门长度符合ISO 5752/BS 5155/BS EN 593手杆式/蜗轮式压力/温度等级

Working Pressure 工作压力

25 bar

Testing Pressure 测试压力

Shell ( 阀体 ) : 37.5 barSeat ( 阀座 ) : 27.5 bar

Working Temperature 工作温度

-20°C to 110°C (EPDM Seat)-10°C to 80°C (NBR Seat)

Suitable Media 介质

Water, Oil & Gas 水/油/气体

材质表

Part 部件

Material 材质

BS 英标

Body 阀体

Ductile Iron 球墨铸铁

A536 Cr65-45-12

Disc 阀板

Ductile Iron 球墨铸铁 Aluminum Bronze 铝青铜 Stainless Steel 304 不锈钢304 Stainless Steel 316 不锈钢316

A536 Cr65-45-12 B148 C95400 A351 CF-8A 351 CF-8M

Seat 阀座

EPDM 乙丙橡胶 NBR 丁腈橡胶

Shaft 阀杆

Stainless Steel 431 不锈钢431

A276 S43100

Taper pins 销

Stainless Steel 316 不锈钢316

316 S16

Handle 手柄

Carbon Steel 碳钢

O-Ring O型圈

NBR 丁腈橡胶

Bushing 衬套

PTFE 特氟龙 Luberized Bronze Luberized 青铜

B62 C83600

口径尺寸

Size[mm]

A[mm]

B[mm]

C[mm]

D[mm]

E[mm]

F[mm]

G[mm]

Cv90 °

50

42

80

195

267

272

173

150

135

65

45

89

208

287

220

80

97

213

292

302

100

52

114

234

310

600

125

54

127

246

325

1022

150

56

139

259

338

1579

200

61

175

305

358

452

239

302

3136

250

66

203

485

5340

300

77

242

381

526

226

8250

350

-

556

11917

备注 :1. 驱动法兰按ISO 5211标准。2. 可选电动、气动执行器。3. 气动执行器有单作用或双作用可选。4. 可加装限位开关。5. 可提供其他法兰连接标准的产品。6. 如应用于气体，请联系我司确认。7. 设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。