

带孔网架橡胶支座 衡水网架橡胶支座厂家定制加工

产品名称	带孔网架橡胶支座 衡水网架橡胶支座厂家定制加工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/个
规格参数	品牌:腾达橡塑 型号:带孔网架支座 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

带孔网架橡胶支座 衡水网架橡胶支座厂家定制加工

衡水腾达橡塑有限公司专业生产网架橡胶支座，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

网架橡胶垫板也称网架橡胶支座由桥梁板式橡胶支座经过优化改进而成执行JT391-2009标准。网架橡胶垫是由多层3mm钢板和氯丁橡胶经过橡胶硫化机的高温高压硫化而成，具有相当的竖向刚度和竖向承载力，从而能够支撑上部构件赋予的荷载，受力情况下，通过垫板局部变形带来的耗能起到减震作用，支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定，网架橡胶垫板具有一定的竖向转角功能，其不存在水平位移，主司竖向减震之功能；因为有螺栓限位，不考虑垫板的水平剪切。网架橡胶垫板适用于竖向承载力不超过4000KN的网架结构。

网架橡胶垫块的安装

(1) 在垫块安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。(2) 垫块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。(3) 垫块安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。(4) 为保证垫块安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。网架橡胶支座的工作原理与特点网架橡胶支座事由多层橡胶片与内嵌钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，支撑建筑物上部结构顶盖（如日光顶等钢结构）的垂直荷载，同时通过其良好的弹性和较大的剪切变形来满足上部构造因温度变化而引起的支承端的转动和水平移动，减少屋盖对支承结构的推力，并通过局部支座的耗能起到减震、隔震作用，采用网架橡胶支座的屋盖结构为：螺栓球节点双层钢网架、焊接球钢网架和钢屋架等，如上部结构位移量较大时，可采用四氟板式网架橡胶支座，在寒冷地区（-40℃）可选用天然橡胶支座。其它地区均采用综合性能较好的氯丁橡胶支座。

