

福清陶瓷压机落料管A压机除尘吸料钢丝管厂家

产品名称	福清陶瓷压机落料管A压机除尘吸料钢丝管厂家
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	23.00/米
规格参数	温度:-30度-100度 壁厚:0.6-1.5mm 口径:25-600mm
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

福清陶瓷压机落料管A压机除尘吸料钢丝管厂家

温度范围: -30 至+100 。 短时间可达+150

壁厚: 可定制0.6mm、0.9mm、1.2mm , 2mm厚度,满足各行业需求

材质:聚酯型聚氨酯[热塑性弹性体](符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨);

结构:螺旋镀铜钢丝定型以达到软管伸缩与坚固要求;

增强层:高强度合成线绳加螺旋钢丝骨架。

颜色:抗老化的半透明低摩擦性热塑性材料。

pu带钢丝塑料软管用于有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供

除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维的使用。PU钢丝软管有进口的与国产的PU管，

无论进口还是国产的PU钢丝管都是由聚氨脂材质内带钢丝生产的一种耐磨损软管，有很多的进口设备使用的都是原装进口的管子，

在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。

PU钢丝吸尘软管，耐磨钢丝伸缩软管，其耐压能力能和包塑金属软管相比，可以采用蒸汽消毒。光滑卫生内核抗集结，

符合FDA标准，可用于接触食品表面;还具有良好的耐腐蚀，抗化学性，阻燃符合UL-94-V弯曲半径约等于外径,可排静电

(依据BGR-1formerlyZH1/2螺旋丝接地透明钢丝软管在高流动速率非常有磨损力的沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃和屑片，

气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、码头、钢铁厂、矿坑、造船厂、水泥厂等的输送用管，当强韧的保护用管。透明钢丝

软管在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。该产品是PVC

、橡胶、金属管材的替代产品。