

青石粉碎斗 粉碎斗 山科工程机械

产品名称	青石粉碎斗 粉碎斗 山科工程机械
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南 (山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

产品详情

多功能粉碎斗适用范围：

多功能粉碎斗适用范围：

- 1、含有有害物质的场地或污染土质。
- 2、工业场地遗留下来的污染土壤（化工、重金属污染）。
- 3、采或冶炼过程中产生的尾矿渣造成的污染。
- 4、含水率比较高的污染淤泥或海泥。
- 5、混有建筑垃圾的污染垃圾土；预筛分掉固体垃圾，再进行添加药剂、固化作业。

粉碎斗的特点优势：

- 1、粉碎斗的齿轮箱采用注油润滑齿轮，无需日常的维护，也无需更换链条。传动安全可靠，坚固耐用。安静无噪音。
- 2、左右齿轮箱设计，一个齿轮箱驱动第1根和第3根轮轴，另一个齿轮箱驱动第2根和第4根轮轴，使得轮轴之间可以同向也可反句转动，使用方便高效。
- 3、粉碎斗的液压系统排油管线补偿系统保护液压马达，使马达溢出的油流循环流通。注意如果背压超过

30bar必须加装另外的排油管路到油箱。分流器为两个马达平均分配油流。安全阀保证马达安全。

4、液压管路封闭式保护，青石粉碎斗，保护软管及相关配件。

5、四种不同轮轴可以更换，不同的轮轴适用于不同的场合，选择品质筛分斗可以联系小编哟，获得专利的标准轮轴（出料大小0-50mm）适用于绝大部分工作，可以轻度破碎、筛分、通风等等，而且轮轴上的刀具也很容易更换。土壤轮轴（出料大小为0-20mm）用来进行精细筛分，可以筛分土壤、沙等等。泥煤轮轴（出料大小为0-40mm）可以筛分泥煤（炭）、淤泥等冻、潮湿或粘黏材材料。堆肥轮轴可以通风、混合及堆制肥料等。

新60型粉碎斗特点

新60型粉碎斗特点

在很多的道路机械中，我们能够经常看到粉碎斗的身影，并且随着国家对环保的把控，一些碎石场响应国家号召也关闭了，因此砂石价格一路上涨，这时候挖掘机破碎斗的作用是非常巨大的，这里为大家介绍一下新60型挖掘机破碎斗特点：

新60型粉碎斗特点：

60破碎斗碎石每小时约20-30m²。8小时启动计算约160-240m²，破碎约1000-1800小时。破碎的对象物颗粒度不同，粉碎斗，所以不能一概而论。上下，左右，可以改变共4次，所以更多使用可能。

60粉碎斗能够破碎自然石头，耐用砖墙和其他特殊的坚硬的石头、混凝土块、矿渣，排放口的大小30分钟以内有可能调整。出料大小1-12cm。湿的状态、有大块石头时产量将减少。另外排放口狭窄和生产效率下降。因此很多沙子被设定大小的排出物的比例减少。另外，筛分粉碎斗，沥青有效破碎。（黏贴力强）

新60型粉碎斗主要特点是这些，如果大家还有什么不明白的地方，可以继续关注我们。

挖掘机粉碎斗 挖机固体材料二次粉碎装置

固定式粉碎制由 新型钢材制成，耐磨性很高，具有质量轻、开口大的特点。

油粗性能稳定能提供额外动力保证其在各个环境运行。

破拆设备（初次破拆）仅仅是楼拆工作的步，在初次破拆中，需要粉碎大块可回收混凝土，使碎块更容易装载和运输。

粉碎能在粉碎混凝土的工作中是一个理想的工具，这是一个非常重要的操作，经粉碎后的碎石可以直接回收当做建筑材料，钢筋也可以保持完好并可再次用做公路建设的材料。

固定式粉碎能适用于二次破拆作业，也能进行混凝土物质的回收。

青石粉碎斗-粉碎斗-山科工程机械(查看)由济宁山科工程机械有限公司提供。济宁山科工程机械有限公司(www.jnsgcix.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的工程机械配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山科工程机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！