

GW50A6压力开关冬斯燃气风压开关

产品名称	GW50A6压力开关冬斯燃气风压开关
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	90.00/个
规格参数	外壳尺寸:15CM*20CM 外壳材质:聚酯 重量:0.3KG
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

产品详情

产品介绍：

压力监测器GW50A6/GW150A5和双连压力监测器GW50A6/GW150A5是适用于燃烧设备的可调节紧凑式压力监测器适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计在金属外壳上的集成测量接管是标准配置用于燃气、通风和空气调节技术中的压力监控适用于燃气类1，2，3中的燃气以及其他中性气态介质在压力过大的区域，压力监测器可以轻松的调节压力大小此中压力监测器可以不借助于辅助能量工作

型号表型号调整范围mbar压力开关的公差mbarGW3A60.7 - 3<0.7GW10A62 - 10<1GW50A65 - 50<2.5GW150A610 - 150<5GW500A6100 - 500<15GW3/3A60.7 - 3<0.7<0.7GW3/10A60.7 - 32 - 10<0.7<1GW10/10A62 - 10<1<1GW10/50A62 - 105 - 50<1<2.5GW10/150A62 - 1010 - 150<1<5GW50/50A65 - 50<2.5<2.5GW50/150A65 - 5010 - 150<2.5<5GW150/150A610 - 150<5<5GW500/50A6100 - 500<15<15。

技术参数：

工作过压GW3A6 - GW150A6500mbarGW500A6600mbar压力连接标准：根据ISO228，外壳底面中心位置，G1/4内螺纹特殊规格：附加的G1/4右侧内螺纹测量连接金属外壳上的测量接管?9温度范围环境温度-15oC到 70oC介质温度-15oC到 70oC储存温度-30oC到 80oC材料外壳压铸铝开关部件聚酰胺（PA）膜片丁二烯-丙烯晴橡胶碱操作接触部件纯银操作电压交流电有效值最小24V250V直流电最小24V48V额定电流GW10...500A6GW3A6交流电有效值10A交流电有效值6A电路连接根据符合DIN EN的接线盒的插接件。3级，保护绝缘，无接地防护等级根据IEC 529（EN 60529），IP54调

整公差开关点偏差可为额定值±15%，在压力下降，膜片位置垂直时进行校准。

特点：

适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换。开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计多种安装方式，既可以直接安装在外壳上，也可以通过适配器安装。适用于燃气类1，2，3中的燃气以及其他中性气态介质。可以在过压区工作，无需辅助能量，压力波动时，反应时间短。

型号解析：

GW150A6[Ag-G3-MS9-V0-VS3]压力连接V0压力连接G1/4，位置0V3压力连接G1/4，位置3连接螺钉VS0连接螺钉，位置0VS3连接螺钉，位置3..测量管在9位置..G3：仪器插头，3级保护绝缘，无电线..触头材料：精银..A6:压力监控器在超过或低于设定的额定值时接通A6/1:带缓冲喷嘴的压力监控器在超过或低于设定的额定值时接通..调节范围mbar30.7 - 3102 - 10505 - 5015010 - 00..压力监控器款式.