

LGW50A2压力开关DUNGS冬斯燃气风压开关

产品名称	LGW50A2压力开关DUNGS冬斯燃气风压开关
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	90.00/个
规格参数	外壳尺寸:15CM*20CM 外壳材质:聚酯 重量:0.3KG
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

产品详情

产品说明

差别压力监控器LGW...A2, LGW...A2P是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合,差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。LGW...A2P下部装有检测键。· 压力监控器在燃烧,通风及空调技术中用于压力监控。· 适用于空气、烟气、废气和其他非腐蚀性气体。· 不适用于燃烧气体。型号表型号调整范围mbar压力开关的公差mbarLGW3A20.4 - 3<0.3LGW10A21 - 10<0.5LGW50A22.5 - 50<1GW150A230 - 150<3LGW3A2P0.4 - 3<0.3LGW10A2P1 - 10<0.5LGW50A2P2.5 - 50<1GW150A2P30 - 150<3

技术参数

工作过压LGW3A2 - LGW150A2500mbarLGW3A2P - LGW150A2P500mbar 压连接LGWA2: 软管接口?4.6mm LGWA2P: 中心外壳下面G1/4, 用于过大压力的锥形内罗纹, 带检测键; 用于欠压的接口?4.6mm和G1/8 内螺纹 测量连接?9, 可用长度为10mm, 带闭锁螺丝温度范围环境温度-15?C到 60?C介质温度-15?C到 60?C储存温度-30?C到 85?C 材料外壳聚酯开关部件聚酯膜片NBR操作接触部件纯银

操作电压交流电有效值最小250V直流电最小12V48V 额定电流交流电有效值10A直流电20mA 电路连接标准结构：通过电缆入口M20*1.5连接到螺钉固定接线柱上特殊结构：接插连接用于符合德国工业标准DIN EN 要求的线路插座，3级带保护触点。防护等级IP54符合国际标准IEC 529（EN 60529）调整公差开关点偏差可为额定值±15%，在压力上升时调整，膜片位置垂直