

岳阳盆式橡胶支座厂家

产品名称	岳阳盆式橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:GPZ(II) 品牌:长信 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

固定锚栓用的支架角钢的安装。在安装固定锚栓用的支架角钢前，必须先复测墩台顶帽模板的位置、高程、各部几何尺寸均符合设计及施工规范要求，特别是支承垫石顶面高程要在施工规范允许误差范围以内。将固定锚栓用的支架角钢固定在支承垫石的模板上（钢模采用焊接固定，木模采用铁钉、扒钉、铁丝固定）。岳阳盆式橡胶支座厂家在固定支架角钢时，一定要复测锚栓各部尺寸，使锚栓处于正确的设计位置。盆式橡胶支座且具有重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，是适宜于大跨桥梁使用的较理想的支座。常用的有GPZ、GPZ（）、GPZ(KZ)三大类。盆式橡胶支座构造：盆式橡胶支座的基本的构造可分为两部分：上座板与下座板。其中上座板由顶板和不锈钢板组成；下座板由聚四氟乙烯板、中间钢板、密封圈、橡胶块、底盆组成。盆式橡胶支座是利用被半封闭钢制内的弹性橡胶块，在三向受力状态下具有流体的性质特点，来实现桥梁上部的转动，同时依靠中间钢板上的四氟乙烯滑板与上座板的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移，使支座所承受的剪切不再由橡胶完全承担，而间接作用于钢制底盆及四氟乙烯滑板与不锈钢之间的滑移上。建筑设计中连体盆式橡胶支座位移量一般考虑以下几个因素：建筑物在荷载、风荷载、温度荷载作用下以及施工期间连体支撑拆除的原因，引起盆式橡胶支座间的相对位移差。橡胶支座除标高必须符合设计要求外，为确保GPZ橡胶支座的使用性能外，须保证三个方向的平面水平。岳阳盆式橡胶支座厂家在支座安装前应拆箱作全面检查及进行清洁。除去油污，特别是不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。在安装中，要保证盆式支座的中心线与主梁中心线应重合或保持平行。必须确保GPZ盆式橡胶支座的上、下各部件纵横向必须对中，或由于安装时温度与设计温度不同，如果在连续桥梁实行体系转换时，必须在橡胶支座和水泥浆块之间采取隔热措施，以免损坏填充四氟乙烯板和橡胶块。采用焊连连接方式：当施工单位在桥梁上下部构造在施工中，将盆式橡胶支座安装位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板。一提到GPZ盆式橡胶支座检测，无论是监理还是施工方亦或是供货方都会呲牙咧嘴。监理睬在乎质量的合格水平直接影响争做桥梁的测评指数。施工方若等检测合格报告在工作，肯定会拖长工期。供货方会担忧万一检测不合格既耗工又耗力，很不划算。GPZ盆式橡胶支座能检测主要包括:拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率等)、弯曲性能(弯曲强度等)、紧缩性能(永世变形率等)、耐撕裂性能、剪切性能(穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切)、硬度、耐疲倦性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系数、磨耗)、蠕变性能(拉伸、弯曲、紧缩)、动态力学性能(自动衰减振动、振动共振、振动非共振)。在橡胶支座销售市场就是一列开往归途的列车，很难有人能够自始至终陪着走完。岳阳盆式橡胶支座厂家，岳阳GPZ(II)盆式橡胶支座货真价实

