

衡水聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	衡水聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板采用的发泡技术生产线，采用的配方，以高压聚乙烯颗粒、交联剂、发泡剂等多种原料，经过密炼、梳化、经高温模具定型而成。

聚乙烯闭孔泡沫板按发泡倍率分为L-600高压聚乙烯闭孔泡沫板和L-1100中压聚乙烯闭孔泡沫板，L-600聚乙烯闭孔泡沫板板材较硬，适用于水库大坝的水泥缝填缝，L-1100聚乙烯闭孔泡沫板则要软一些，适用于普通水渠水池的水泥缝。

市场上的聚乙烯闭孔泡沫板质量参差不齐，有些厂家卖的聚乙烯闭孔泡沫板看似价格便宜，实则尺寸不足，所以，大家购买时一定要谨慎，以免贪图便宜，得不偿失。

聚乙烯闭孔泡沫板特点：

- 1、密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。
- 3、耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。

（PE聚乙烯泡沫接缝板、BW嵌缝板，填缝板，水利工程伸缩缝、高密度聚乙烯泡沫板）聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围：

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；

4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；

5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；

7、机场跑道之接缝板；

8、港口、码头、混凝土之接缝板；

9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；

10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

聚乙烯闭孔泡沫板物理力学性能：

表观密度0.05—0.14g/m²

抗拉强度 0.15Mpa

抗压强度 0.15Mpa

撕裂强度 4.0N/mm

加热变形 2.0%

吸水率 0.005g/cm³

延伸率 硬度（C型硬度计）40--60邵尔A。

度压缩变形 3.0%

闭孔泡沫板的使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。正聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。闭孔泡沫板的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

闭孔塑料泡沫板产品通用名;Pe聚乙烯闭孔泡沫板/聚乙烯泡沫板/水利工程接缝嵌缝板/止水泡沫板/高压闭孔板/高密度聚乙烯闭孔塑料泡沫板/L600聚乙烯闭孔板/L1000聚乙烯闭孔泡沫板/低密度聚乙烯闭孔塑料泡沫板/密封板/防水板！