福州盆式橡胶支座厂家

产品名称	福州盆式橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:GPZ(II) 品牌:长信 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	135****5830

产品详情

GPZ (II)盆式橡胶支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟乙滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT391-1999标准，广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形量小，水平位移量大，转动灵活等特点。
福州盆式橡胶支座厂家GPZ (II)盆式橡胶支座使用性能分类 a
、双向活动支座（多向活动支座）：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX 。
b、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一万向滑移性能，代号为DX 。 c
、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD 。 GPZ盆式橡胶支座适用温度范围分类 a
、常温型支座：适用于一25 ℃ 一＋60 ℃ 使用。 b 、耐寒型支座：适用于一40 ℃ 一十60 ℃
使用，代号为F GPZ (II)盆式橡胶支座基本结构形式 双向（多向）活动支座和单向活动支座由上座板（包括顶板和不锈钢滑板）、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。
固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。
福州盆式橡胶支座厂家减震型支座还应有消能和阻尼件。 GPZ (II)盆式橡胶支座的技术性能
1、竖向承载力 盆式橡胶支座系列的竖向承载力（即支座反力，单位MN ）分31 级，即0 .8 、1 、1.25
、1.5 、2 、2.5、3 、3 .5 、4 、5 、6 、7 、8 、9 、10 、12.5 、15 、17.5 、20 、22.5 、25 、27.5 、30 、32.5
、35 、37.5 、40 、45 、50 、55 、55 和60 。
在竖向设计荷载作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2 %
，盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.5 %。，支座残余变形不超过总变形量的5 %。 2 、水平承载力
盆式橡胶支座系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的1O%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20 %。福州盆式橡胶支座厂家