

50mm厚三明治一体板 聚氨酯封边岩棉夹芯板

产品名称	50mm厚三明治一体板 聚氨酯封边岩棉夹芯板
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	138.00/平方米
规格参数	品牌:涵耀彩钢 型号:JXB-QY-1000 产地:无锡、上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

上海必承新型建材有限公司主营：外墙横铺板，固化炉，喷/烤漆房隔热用的烘道板，无尘车间使用的净化岩棉夹芯板，吸音降噪用的彩钢冲孔岩棉夹芯板，以及彩钢瓦，钢筋桁架楼承板等产品。上海必承是一家综合实力强，拥有严格生产管理体系以及完善售后服务的老牌厂家。如果您有项目用到我厂所生产的产品，欢迎您来厂考察，询价，下单。上海必承生产的聚氨酯封边岩棉夹芯板厚度有：50mm，75mm，80mm，100mm等规格，横铺外墙板采用聚氨酯封边可以增强板子的强度，并且具有防水的作用，能够有效防止岩棉受潮发生潮解，延长板子使用寿命。外墙横铺板的常规宽度为1米的岩棉夹芯板，600mm，800mm也可以生产。

聚氨酯封边岩棉夹芯板/三明治夹芯板/隐钉式岩棉夹芯板产品 参数有效宽度：1000mm整板厚度：50mm/75mm/80mm/100mm/120mm外钢板：0.5mm——1.0mm，展开宽度1040外板彩钢品牌：博思格，宝钢，烨辉，冠州等外板彩钢板涂层：高耐久性聚酯（hdp）、聚偏二氟乙烯（氟碳pvdf）、聚酯（pe）。注：外板可以使用彩钢之外还可以用：铝镁锰合金板，纯铝板

内钢板：0.3mm——0.9mm，展开宽度1200内板要求低于外板，内板往往采用0.4-0.6mm厚的金属板，并且采用pe聚酯涂层，还有在品牌上的选择以达到节约成本，降低预算的目的。岩棉夹芯板容重：100kg/m³、120kg/m³、140kg/m³两侧聚氨酯封边容重：25-45kg/m³安装方式：承插式、隐藏暗、横向安装压型彩钢板：纯平、小波纹，拉缝式、等分压筋板面保护：双面覆膜防火性能：岩棉A级；聚氨酯B级

聚氨酯封边岩棉夹芯板是一种新型的钢结构建筑外墙板材，聚氨酯封边岩棉复合板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过专业开发的粘胶剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。它集防火、保温隔热、隔噪音与美观装饰性于一体，具有导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、阻燃性好、耐温范围大等特点。聚氨酯封边岩棉夹芯板又称为：聚氨酯侧封岩棉复合板、聚氨酯侧封岩棉夹芯板、聚氨酯封边岩棉板、新型岩棉节能保温板、新型岩棉复合板、金属面新型岩棉复合板等。