

稀油站循环润滑系统

产品名称	稀油站循环润滑系统
公司名称	武汉佑为机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市光谷关山大道74号
联系电话	18995605067 18995605067

产品详情

稀油站

型号 WX020

应用

本稀油站适用于冶金、矿山、锻压、重型机械、电力、化工、水泥、轻工等行业的各种机械设备的稀油循环液压润滑系统。用来向齿轮啮合部位、轴承、滑动的导轨面等各种运动副的磨擦表面输送润滑油。通常安装在主机附近的地下油库或地坑里。

原理

油液由油泵排出经单向阀、双筒磁网过滤器及油冷却器后被直接送往润滑点，然后沿着系统的回油总管经回油过滤回油箱。配有二台工作泵，一用一备。低压事故时可报警，令主机停车，延时停油泵，并排除故障。

构成

本稀油站主要由油箱、油泵、双筒磁网过滤器、差压讯号器、压力传感器、温控器、冷却器、电加热器、液位开关、压力罐、程控器等组成。

参数

供油压力为0.5MPa；供油温度 40 ± 3 ；过滤精度低粘度时为0.08mm；高粘度时为0.12mm；冷却水温度 30；冷却水压力0.2 ~ 0.3MPa；冷却器的进油温度为50 时，油温降 8，蒸汽压力为0.2 ~ 0.4MPa。