

山东冷水机房噪声控制报价“本信息长期有效”

产品名称	山东冷水机房噪声控制报价“本信息长期有效”
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

冷水机房怎样控制治理噪声

污水处理厂的脱水机房一般分两种形式，一种是离心式脱水机房，相对噪声要高些，约85dB左右；另一种是带式压滤机，相对噪声要小些，约80dB左右。

(1) 离心式脱水机的防噪声方法有：

在脱水机房内的墙壁上设置吸音材料。

给单台脱水机设置隔声罩，同时与除臭收集结合起来，将罩内噪声、热量和臭气一块抽去进行除臭处理，或排向高空。

进隔声罩内工作应戴耳塞或耳罩或防声棉。

脱水机房的地面最好建成毛面，以吸音、消音。阻断噪声继续传播。

(2) 带式脱水机的噪声较小，可设置隔间罩与除臭收集结合起来，将臭气、噪声收集后排入高空或送至除臭装置除臭。地面和墙面都建成吸音、消音面。以降低噪声音量和阻断传播噪声线路。

想了解关于冷水机房噪音处理设备的更多信息，请拨打图中热线电话

冷水机房噪声治理应该如何做

把重点声源进行隔离，比如做一个隔音罩，把设备罩在里面，这是对声源的一个控制方法。其次可以对机房整体进行一个吸隔音处理、

在机房墙面内侧加一道吸隔音围墙，在隔音的同时也有吸音的效果，把声能转化为热能，不至于外面没声音了，但一走进机房里面噪声依然没减。

北京云朗环保工程有限公司——专业提供降噪产品，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，冷水机房噪声控制报价，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

机房噪声治理措施怎么做？

机房噪声治理，首先从设备源头控制，在相关建筑设计阶段就需将设备噪声控制考虑在内，选取声压级、振动水平较低的设备;其次机房噪声通过控制噪声传播路径采取措施，即增加机房维护结构的隔声减振性能，防止噪声的向外传播。

机房噪声治理通过噪声传播路径进行噪声控制是一种常规措施，具体措施如下：

浮筑地面或其他减振措施

为保证设备振动不会通过设备与建筑主体结构的刚性连接传播至建筑主体结构，设备安装地面一般采取相应的减振措施，保证设备与原结构脱离，一般可采取浮筑地台或设备安装减振器。

墙体吸隔声加强

机房墙体隔声量需保证设备噪声不会影响机房外区域声环境，若墙体结构不能满足要求，需对墙体结构进行隔声加强。同时为防止墙体振动传播至新增隔声结构同时增强隔声效果，新做墙体龙骨结构与原实墙之间留约2cm的空腔。

主控室顶面吸隔声结构布置

机房内噪声可能通过楼板，传播至楼上其他区域。楼板根据需要采取隔声加强，隔声结构应尽量保证完整。

如有需求请拨打图中热线电话，我们竭诚为您服务。

山东冷水机房噪声控制报价“本信息长期有效”由北京云朗环保工程有限公司提供。北京云朗环保工程有限公司（www.bjylhb.com）是从事“消声器,隔声板,隔声屏,隔声间,吸声体,隔振器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。