

石膏板专用勾缝剂 专用勾缝剂 明心亮点建筑

产品名称	石膏板专用勾缝剂 专用勾缝剂 明心亮点建筑
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

无机保温砂浆(玻化微珠防火保温砂浆，复合硅酸铝保温砂浆) 参数如下：

项目 单位 I型性能指标 II型性能指标堆积密度 kg/m³ 240~300 301~400导热系数 W/m.k 0.070
0.085抗压强度 Mpa 0.20 0.40线性收缩率 % 0.30 0.30

胶粉聚苯颗粒保温砂浆具体参数如下：

干密度约220kg/m³，产品导热系数约0.058W/(m.k)，抗压强度约220kpa适用方向：主要用于墙面、屋顶面、室内的保温隔热和隔音。

防霉效果好：

可以防止冷热桥的能量传导，防止室内结露后产生的霉斑。

经济性好如果采用适当配方的无机保温砂浆材料保温系统取代传统的室内外批抹双面施工，专用勾缝剂，可以达到技术性能和经济性能的很优化方案。

增强型可分散胶粉、无机胶凝材料、优质及具有保水、增强、触变、抗裂等功能的助剂预混干拌而成。

无机保温沙浆有很佳的温度稳定性和化学稳定性：

无机保温砂浆材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。

防火阻燃安全性好，用户放心：

无机保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为放火隔离带施工，提高建筑防火标准。

热工性能好：

无机保温砂浆材料保温系统蓄热性能远大于有机保温材料，文化砖专用勾缝剂，可用于南方的夏季隔热。同时足够厚度的施工其导热系数可以达到 $0.07\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以下，石膏板专用勾缝剂，而且导热性能可以方便地调整以配合力学强度的需要及实际使用功能的要求，可以在不同的场合使用，如地面，天花板等场合。

石膏板专用勾缝剂-专用勾缝剂-明心亮点建筑(查看)由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。“水泥,黄沙,装饰材料五金”就选南京明心亮点建筑装饰设计有限公司(www.njxdljc.cn)，公司位于：南京市江宁区麒麟街道袁家边500号，多年来，明心亮点建筑装饰设计坚持为客户提供好的服务，联系人：马明亮。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明心亮点建筑装饰设计期待成为您的长期合作伙伴！