

# 平板式橡胶止水带介绍

产品名称	平板式橡胶止水带介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 1、橡胶板介绍

平板橡胶止水带也属于橡胶止水带的一种，外型很普通，为双平面式橡胶板，一般宽度为300mm，厚度为8mm厚，也可根据客户要求生产200-1500mm之间的任意规格，厚度可加工成6-30mm之间的任意厚度。耐油型橡胶止水带为氯丁橡胶型，耐油，耐酸碱。

橡胶板的物理性能也可根据客户需求，加工定制。拉伸强度一般要求达到8-20MPa，伸长率可做成150%-400%之间的要求。

### 2、橡胶板应用范围

在工业行业橡胶板主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件，诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板主要用于防腐，而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备，能够延长其设备等使用寿命。

### 3、橡胶板使用工艺

橡胶板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的橡胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温性能，关于橡胶板的施工条件及工况要求衡水剑锋工程橡胶有限公司研究较为深入，尤其对于一些较为实用的技术，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命

平板式橡胶止水带因它的外观两面均为平面而得名。也叫做橡胶板，它可分为两种：一种是长方形，一种是梯形（即两头宽度不同：一头宽，一头窄。）。

平板式橡胶止水带材质：天然橡胶、三元乙丙橡胶。

平板式橡胶止水带的外观：两面均为平面。 平板式橡胶止水带规格：宽度：230 - 420mm。  
常规厚度：8mm。

工业用平板橡胶止水带必定要用正确的方法使用的。1、混凝土浇筑前要先对工业用平板橡胶止水带及缝内杂物清洗干净,并要在吸干橡胶止水带外表积水后再进行浇筑,以保证止水带与混凝土紧密结合,2、在浇筑时需先进行水平方向的变形缝施工,在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时,必须有专人负责中埋式橡胶止水带邻近的捣实和排气,层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于橡胶止水带,便于混凝土能够一次性振捣密实,后用圆木棍在橡胶止水带上部逐点捣实,将止水带下的气泡排出。3、对池壁竖向变形缝,应一起对两侧一起分层浇捣混凝土,并留意调整骨料的级配,以保证砼强度和密实度。