

(成都)制品型遇水膨胀止水条、20*30

产品名称	(成都)制品型遇水膨胀止水条、20*30
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我们总结了一下几个常见的误区，在此说明一下，也能够让大家正确的认识这种产品。

- 1、在我们做售后回访的过程中，曾经有部分客户曾经和我们反映说：怎么不膨胀呢？回访人员当时听了后非常惊讶，以为是我们的产品质量出现了问题，经过了解得知，这位用户刚刚把遇水膨胀止水条安装好。这种产品不是即时膨胀的，在遇水后它会逐步发生膨胀，大约需要七天的时间才能达到*膨胀值。
- 2、关于膨胀率的问题。我们的制品型遇水膨胀橡胶止水条中的说明书中有注明：产品膨胀率*大于等于20%。有客户在使用后说：产品的膨胀率达不到说明书中标准的值，这也是*常见一个误区。制品型遇水膨胀橡胶止水条产品的膨胀率并不是指的体积膨胀率，而是吸水膨胀率。的说，是指的吸水树脂吸附与自身几倍的水。

橡胶止水条的分类1.腻子型止水条腻子型遇水胀大止水条是近期研发的新商品，它具有遇水胀大的特别功能。具有弹性接缝止水资料的密封防水作用，当接缝双面侧间隔加大到弹性防水资料的弹性复原率以外时，因为该资料具有遇水胀大的特性。在资料胀大规模以内依然能起止水作用。2.制性格止水条成品型遇水胀大橡胶止水条它具有吸水后胀大率高，加压不失水，与空气触摸不风化，耐酸碱性安稳，抗老化等长处。该商品首要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带。3.自粘性胶条自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，通过特别技术加工而成的一种新式橡胶防水资料。

L-600接缝板，是国内一种新型的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。佳琦的闭孔低发泡塑料板材L-600接缝板。 闸门水封 类：天然橡胶或天然橡胶为主的材料，SF6674适于大型工程闸门。SF6474适于中、小型工程闸门。 类：合成橡胶或合成橡胶为主的材料，SF6574适于水中含有少量酸、碱、油

烱或海水的工程闸门。佳琦的闸门水封。塑料盲沟.塑料盲沟的工程应用1、公路、铁路路基及路肩排水。2、挡土墙背面排水(垂直、水平排水)。3、隧道、地下通道排水。4、山坡、堤坡等坡面排水5、软基处理水平排水。6、运动场、高尔夫场、机场、公园等绿化地排水。7、堆煤场、垃圾填埋场、堆肥场、等场地排水。8、减压工法的排水垫层9、农业、园艺之地下灌溉排水系统。10、屋顶花园排水。佳琦的塑料盲沟