

四川成都 不干胶标签 门票 食品标签 酒标签 医疗标签 水果标签 物流标签

产品名称	四川成都 不干胶标签 门票 食品标签 酒标签 医疗标签 水果标签 物流标签
公司名称	成都市新都五洲香城塑料厂
价格	6.80/平方
规格参数	品牌:迪浦 产地:成都
公司地址	新都区新都镇五里村7组
联系电话	028-83064233 15388214218

产品详情

怎么选择不干胶标签纸呢？

小小的不干胶，很多时候却是企业形象、品牌的重要体现，对于体现产品质量、引起消费者购买欲望起到重要作用。是很多商家存在的问题，其实在选择热敏不干胶标签纸的情况下，首先粘性需要很重要，其次是热敏不干胶标签纸的功能性，有的商家厂家需要粘性小，也有需要粘性强的。只有明确了热敏不干胶标签的性能，商家就可以根据自身的情况选择订购了。不干胶标签主要有热敏不干胶标签纸与三防热敏不干胶标签纸，热敏不干胶标签纸是用热敏纸进行加工制成，本身具有热敏纸的特性，通过热敏打印机就能进行打印，

三防热敏不干胶标签纸就是防水，防油，防PVC（防酒精，防刮擦），比较优良的三防热敏不干胶标签纸是具有五防的功能，黏性相比一防就强的多，所以价格也是贵得多。

在选择方面可以根据产品形状，材质等，具体方法建议：

1、根据产品的黏贴表面材质

不干胶标签都是黏贴式的。而用不干胶材料加工的标签可能被标贴在各种材料的表面，如玻璃、金属、硬纸板以及塑料等。而塑料又可进一步分为：聚氯乙烯、高密度聚乙烯。测试表明，不同的标贴表面对表现的影响很大。所以选择不干胶标签时一定要根据自己产品的黏贴表面来决定选择何种材质的不干胶标签。

2、根据产品黏贴表面的形状

标贴基材表面有平面和曲面之分，如果标贴表面具有一定的弧度（例如，直径小于三厘米的药瓶表面）就可能需要面纸具有良好的适贴性或粘度较强的胶水。

3、根据产品黏贴表面的洁净状况

不干胶材料适于表面清洁、干燥、无油迹和灰尘的标贴基材，如果是其他类型的基材，请选择其他的专业标签纸。

4、根据适用的环境状况来选择

贴标的环境及温度都会影响粘胶剂的特性，如多水或多油环境，不干胶粘度需要在冷、热、潮湿或室温条件下粘贴。不干胶标签是否暴露在冰点以下的环境，是否用于户外、高温、潮湿或含有紫外线的光线之下，以及是否接近温度较高的汽车引擎等状况均需要考虑。因此需要根据不同的环境状况选择合适的标签纸。

5、根据标签粘胶剂的特性

以粘胶剂的表现性能来看，总体可分为两类：长久性粘胶剂和可移除性粘胶剂。长久性较难移除，但粘贴性能强，可移除性粘胶剂便于移除，但粘贴性能不如长久性粘胶剂。

6、印刷方式和加工方式

在选择不同的印刷方式（如柔性版印刷、凸版印刷、胶印、热转移和激光打以及加工方式（如卷到卷、卷到单张、折叠式进纸方式、单张到单张）以后，方可决定印刷材料。在确定不干胶材料之前，应先在

相同印刷，加工及贴标条件下测试。面纸的选择取决于印刷方式和客户需要。高质量的印品当然需要面纸光华，内在质量优良的不干胶材料，热转移印刷方式则要求选用表面平整光滑又耐污渍的特殊面纸。

7、根据储存时间长短来选择

不同的产品不同的商家对不干胶标签的储存时间是有区别的，有的要求长久，有的要求可能是暂时的，所以需要根据自己对不干胶标签本身的要求来，其他的注意事项：

对于圆柱体瓶，尤其是直径小于30MM，要谨慎选择材料。

如果标签尺寸过大或过小，都应注意进行实际试验。

如果被贴物是不规则表面甚至球面时，对于标签材料种类、厚度与粘胶剂都有特定考虑。

某些粗糙的表面如瓦楞纸箱会影响贴标，瓦楞纸箱表面的光油亦会产生影响。

自动贴标机标签，必要的情况下可以进行贴标试验。

即使标签是在常温下贴标，要注意出口运输途中和使用中是否经历高温。

多水或多油环境等都会影响粘胶剂的特性，应注意标签贴标的环境及温度。

软PVC表面有时会有增塑剂渗出，要特别注意选择合适的粘胶剂。

为了尽可能地避免由不干胶材料本身的质量问题引起的不干胶标签印刷故障，在印刷加工前，有必要先对不干胶材料的外观质量进行认真检查，以便在印刷前就能及时发现可能引起印刷加工质量问题的缺陷。

厂家介绍：产品广泛应用于日化、医药、食品、电子电器、物流、建材、超市等各个领域，并代理高科技的条码打印机，贴标系统，以满足客户在产品质量跟踪、物流、标识方面的要求。我们的服务包括从条码应用的咨询、条码应用方案设计、条码设备的选型，碳带，标签的选择和配合，条码软件的使用

及培训，条码打印软件的定制开发，条码应用系统的安装和使用培训，设备的定期维护、保养、维修，物流仓库管理系统（WMS）、物流运输管理系统（TMS）的开发及应用等。