

FFU,风机过滤单元,直流FFU,EBM风机FFU

产品名称	FFU,风机过滤单元,直流FFU,EBM风机FFU
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA（高效空气过滤器）过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45 m/s ± 20%的风速均匀送出。广泛用于半导体、液晶制造业、电子、生物制药等行业。FFU风机过滤单元使用环境周围温度：5 ~ 40 湿度：低于85%RH(没有湿气凝结状态下)周围空气：一般室内空气洁净度：100-10万级请避免连续反复ON/OFF操作机体

XSE(鑫盛净化) FFU风机过滤单元分类：普通型、节能型、群控型FFU风机过滤单元配置及构成：1、箱体材质可选用不锈钢、镀铝锌板、冷轧钢板静电喷涂等材制作，重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。2、风机采用直驱式高效离心风机，具有长寿命、低噪音、免维护、震动小、可无级调速等特性，风机质量可靠，工作寿命长达5万小时或以上。3、HEPA高效效率99.99%@0.3um-99.999%@0.12um之间，优异的空气均匀分布性能。4、具有节能、计算机集中控制、运行稳定、数字化调速等特性。可用一台计算机集中控制8000台风机的运行、调速、工作状态查询等。5、产品出厂前均经尘埃粒子计数器还台扫描检测，确保质量。

本公司生产的其它净化设备有：风淋室|单人双吹/双人双吹/多人三吹等风淋室|货淋室|风淋通道|货淋通道|洁净工作台|垂直流洁净工作台|水平超净工作台|医用超净工作台|生物医药工作台|不锈钢净化工作台|生物安全柜|传递窗|传递箱|风淋式传递窗|风淋传递窗|标准传递窗|自净器|自动洗手干手器|采样车|新风柜|层流罩|层流送风单元（FFU）|风机过滤单元|高效送风口|保湿型高效送风口|可弃式一体化高效送风口|洁净棚（净化工作棚）|净化棚等净化设备与初、中、亚高效、高效空气过滤器等各类型空气净化过滤器。