

11人制足球门,标准十一人制足球门,移动拆装足球门生产厂家

产品名称	11人制足球门,标准十一人制足球门,移动拆装足球门生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:DC252 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

11人制足球门选用国标钢材，严格按照体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工，采用国内资质、信誉好的大公司生产的钢材、铁板、轴承、塑粉、焊丝等产品进行加工生产。

标准尺寸：24*8十一人场比赛标准足球门的标准尺寸是7.32米*2.44米(它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平的横梁组成两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿至地面的距离是2.44米(8英尺)。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度与厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当地撑起以不影响守门员。

11人制足球门应设在每条球门线的中央，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保安全，无论是固定球门或可移动球门都必须稳定地固定在场地上。

门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

1.11人制足球门钢制7320×2440mm，框架整体可移动，钢管直径114mm，壁厚4mm，后支架直径48mm，壁厚3mm，侧面有挂钩，每600mm1个，均匀的分布在框架上，球网一副，用尼龙绳制成网眼 120mm;

2.上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面;

3.足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷;

4.11人制足球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂使用纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。整体结构稳固，安性好。

11人制足球门我公司业生产各类足球门，球门立柱表面静电喷涂使用纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。整体结构稳固，安性好。

活动足球海绵包或固定足球海绵包,表面殊处理不易变色或脱落. 规范足球门：足球海绵包钢管直径为114 mm，长7.32米，高2.44*1.8m，是可以拆装的，足球海绵包是一种两队各上场7人,在长50m,宽30m;球门高2 m,宽3m的场地内,场60min的比赛.规则基本采用足球规则

足球海绵包我公司拥有业的产品设计开发，自主生产能力 足球门示教板公司安身西北，面向，打造黄河上游足球门示教板北京标准足球门十一人制足球门示教板足球门示教板手球门足球换人拍足球防护棚安装简单，外形美观，产品通过体育用品监督检验中心检测，质量有保证。另外，我公司可根据客户的要求定做各种规格大小的足球门示教板面为用户量身定做，提供服务方案足球门均经过喷砂除锈处理，表面进行静电喷塑粉，喷涂后的钢件经200 高温固化，不掉色，防静电，耐高低温。足球门示教板均经过喷砂除锈处理，表面进行静电喷塑粉，喷涂后的钢件经200 高温固化，不掉色，防静电，耐高低温。