

## 变压器骨架用PET（杜邦PET）

产品名称	变压器骨架用PET（杜邦PET）
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	杜邦:美国杜邦PET代理商 美国:PET杜邦中国** PET:变压器用PET
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

## 产品详情

PET 杜邦 RYNITE FR530 物性特点用途介绍：GF30%玻璃纤维增强，阻燃UL94 V-0级，改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂。特点:阻燃\良好的尺寸稳定性\良好的电气性能\良好的刚度\良好的强度\良好的耐热老化性\热稳定\超声波可焊接等。结合刚性，温度表现和最佳尺寸稳定性和高光面玻璃纤维的完美组合。用途: 家电\电子零件\电气/电子应用。

PET 杜邦 RYNITE FR530 注塑成型参数：干燥温度为120 ° C 干燥时间，除湿机=4小时 处理水分含量<0.02%，熔体温度处理最佳= 280 ° C 熔融温度范围=270-290 ° C 模具温度最佳= 110 ° C 模具温度范围=> 95 ° C

PET 杜邦 RYNITE FR530 物性表：

??????????	0.0016	??/??	ASTM D 955
??????TD?	0.0068	??/??	ASTM D 955
????73°F?	1670	??/???	ASTM D 792
????24???	0.05	?	ASTM D 570
????	11000	??	ASTM D 638
????	138		
?????	2.1		
????	200	ASTM D 695	
????	10300	ASTM D 790	
????			
????	R 120	-	ASTM D 785
????????????1/8??	0.091	??/?	ASTM D 256
????????????????	0.08		

??	-40	°C		
????????MVR?	6	??/ 10??	ISO 1133	280
??	2.16	??		
????????	0.2	ISO		
		294-4?2577		
????????	0.9			
UL94???	V-0?	UL 94		
????	1.5	??	-	
????????	19	E-6 / K	ASTM D 696	
????????	92			
DTUL @ 66 PSI	246	ASTM D 648		
DTUL @ 264?	224			
??	254	ASTM D		
		3418		
???	33	ASTM D		
		2863		
???	0.75	??ISO 62		
???	0.15			
??	1680	??/???	ISO 1183	

