

# 奉新颗粒 圣戴木屑颗粒加工厂 生物质颗粒生产厂家

产品名称	奉新颗粒 圣戴木屑颗粒加工厂 生物质颗粒生产厂家
公司名称	南昌圣戴建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村
联系电话	17770890003

## 产品详情

生物质颗粒壁炉在使用过程中需要注意什么：

- 1、生物质颗粒壁炉炉膛燃烧时严禁打开上、下炉门;
- 2、不定时观测水温变化，调整排水量，做到安全、节约;
- 3、根据用户原料消耗量规律适当添加燃料，保证设备正常运行;
- 4、根据产品耗电量的变化调整保温阶段的间歇送料量;
- 5、送料速冻以30-80为常规用量，快不超过100速度，慢不能低于20运转，风量配置为中位;生产线传热系统通风良好的情况下送料速度可适当加快，风量可配档位，但应随时观测烟囱排气情况，生物质颗粒生产厂家，以无排放为确定送料速度的标准。

生物质壁炉有哪些特点：

- 1、红外线摇控器，定时开关机。开机自动点火装置，无需人工参加燃料，干净快捷无污染。全自动送料、配风系统，无需人工控制，即可达到佳燃烧效果。全封闭燃烧，观赏效果好，燃烧全部使用室外空气，专用烟气排放管道，防止废气进入室内。
- 2、智能化4档位温度控制，设定温差大于5 时，壁炉大化全速加热;设定温差小于2-4 ，壁炉中速燃烧;设定温差等于0-1 时，壁炉低速燃烧;设定温差大于设定温度时，壁炉不熄火小化保住燃烧火炎。壁炉故障熄火，生产生物颗粒，壁炉自动关机。7.燃料箱内燃料消耗尽，自动关机。三档位室内循环风机，可以自由调整送风量。

3、全自动清灰装置(专利技术)，燃烧室下方设有清灰装置，清灰装置有自动控制系统，供应生物质颗粒，可以设定清灰时间，10-120分钟设定，设定时间长度每10分钟一个节点，累计增至120分钟时一个循环。1手动强制清灰按钮，随时可以调整清灰装置的位置，方便安放燃烧室及手动清灰。1双层热交换片，提高效率30%。

4、设有漏电保护装置，出现漏电情况，自动断开电源。全自动防堵送料机，当送料机出现卡死现象时，壁炉控制系统自动消除送料机卡死故障。特殊制造的热交换清灰装置，清灰方便，利于提高热交换效率。使用耐高温玻璃，800 水冷不。炉内表面使用高温防腐涂料，高温1200 不脱落。壁炉表面装饰涂料，采用热喷塑技术，高雅美观大方。

生物质颗粒燃料的秸秆类为什么那么便宜呢?

若以其中间分类值为例，则可以将生物质颗粒大致上描述为以下特性：生物质颗粒的直径一般为6~10毫米，长度为其直径的4~5倍，破碎率小于1.5%~2.0%，奉新颗粒，干基含水量小于15%，灰分含量小于2%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。

购买过生物质颗粒燃料的客户肯定知道秸秆类的生物质颗粒燃料要比木质的颗粒燃料便宜很多。可能没有人去具体的计算颗粒燃料的发热量，如果计算过不同生物质颗粒燃料的热值就知道为什么秸秆类的便宜了。同质量木质类的生物质颗粒燃料热值比秸秆类的高出三分之一，具有更多的发热量，从价值的角度上秸秆颗粒燃料价格低。同质量的秸秆类生物质颗粒燃料成本要比木质的低很多，所以从成本的角度上秸秆颗粒燃料价格低。

奉新颗粒-圣戴木屑颗粒加工厂-生物质颗粒生产厂家由南昌圣戴建筑工程有限公司提供。南昌圣戴建筑工程有限公司(www.wxtfgc.com)是从事“南昌生物质颗粒，南昌生物颗粒，江西生物质颗粒，江西生物颗粒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：涂经理。