

# 生物质燃料价格 抚州生物质燃料 圣戴新能源生物颗粒

产品名称	生物质燃料价格 抚州生物质燃料 圣戴新能源生物颗粒
公司名称	南昌圣戴建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村
联系电话	17770890003

## 产品详情

那么生物质颗粒燃烧为什么会出现结渣现象吗？

任何生物质在生长过程中吸收的碱金属元素在燃烧时易软化而结渣。通常，高温时易产生灰渣，且结渣特性与生物种类有关，尤其与生物质中Cl、S、K、Si、Al的含量显著相关；碱性氧化物K<sub>2</sub>O和Na<sub>2</sub>O具有降低灰熔点的作用，故生物质中其含量越高，越易结渣；稻草等硅含量高的生物质，其灰渣特性取决于硅酸盐的化学性质，因此其结渣率相对较高；结渣率与燃料的灰熔融性质及碱土金属含量有很大关系，生物质中Cl、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O含量越高，SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量越低，越易结渣，Cl比率和S比率分别定义为 $[(Cl + K_2O + Na_2O)/(SiO_2 + Al_2O_3)]$ 和 $[(S_{volatile} + K_2O + Na_2O)/(SiO_2 + Al_2O_3)]$ ，Cl比率和S比率分别高于2.4和1.9时易结渣，低于1.0和0.5时结渣率下降。

生物质的结渣率通常随软化温度的升高而降低，随碱土金属含量的增大而增大，生物质燃料价格，如果添加适当的添加剂(如CaO和Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)可有效改善燃料性能，减少结渣现象。

生物质壁炉使用注意事项：

- 1、使用前请您仔细阅读说明书。请严格按照说明书规定的使用、保养、维修以及故障排除办法操作。严格执行安全规定。任何时候都必须遵守防止发生意外的规则。
- 2、由于擅自对炉具改动而导致炉具的可靠性能降低，造成炉具损坏或人身伤害，我们概不负责。如果说明书与本产品有出入，抚州生物质燃料，您可直接向我们咨询，我们将保留随时修订说明书的权利，恕不另行通知，敬请谅解。

通过上文的介绍，相信大家对于生物质壁炉有了一定的了解，生物质壁炉是一种新型的产品，此产品不仅性能好，面明性价比也很高，所以，选择生物质壁炉还是不错的，另外，生物质壁炉在使用时，还要多看说明书，这样才能正确操作。

生物质壁炉有哪些特点：

1、红外线摇控器，定时开关机。开机自动点火装置，无需人工参加燃料，干净快捷无污染。全自动送料、配风系统，生物质燃料报价，无需人工控制，即可达到佳燃烧效果。全封闭燃烧，观赏效果好，燃烧全部使用室外空气，专用烟气排放管道，防止废气进入室内。

2、智能化4档位温度控制，设定温差大于5℃时，壁炉大化全速加热;设定温差小于2-4℃，壁炉中速燃烧;设定温差等于0-1℃时，生物质燃料供应，壁炉低速燃烧;设定温差大于设定温度时，壁炉不熄火小化保住燃烧火炎。壁炉故障熄火，壁炉自动关机。7.燃料箱内燃料消耗尽，自动关机。三档位室内循环风机，可以自由调整送风量。

3、全自动清灰装置(专利技术)，燃烧室下方设有清灰装置，清灰装置有自动控制系统，可以设定清灰时间，10-120分钟设定，设定时间长度每10分钟一个节点，累计增至120分钟时一个循环。1手动强制清灰按钮，随时可以调整清灰装置的位置，方便安放燃烧室及手动清灰。1双层热交换片，提高效率30%。

4、设有漏电保护装置，出现漏电情况，自动断开电源。全自动防堵送料机，当送料机出现卡死现象时，壁炉控制系统自动消除送料机卡死故障。特殊制造的热交换清灰装置，清灰方便，利于提高热交换效率。使用耐高温玻璃，800℃水冷不。炉内表面使用高温防腐涂料，高温1200℃不脱落。壁炉表面装饰涂料，采用热喷塑技术，高雅美观大方。

生物质燃料价格-抚州生物质燃料-圣戴新能源生物颗粒(查看)由南昌圣戴建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌圣戴建筑工程有限公司(www.wxtfgc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!