丙烯酸球场施工工艺及适用范围：

产品名称	丙烯酸球场施工工艺及适用范围：
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-111
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

丙烯酸网球场地坪：适用范围:要求户外曝晒耐久性强的地面场所，耐紫外光照射不易分解或变黄，能长期保持原有光泽及色泽，特别适用于各种室外球场，体育场看台。

主要性能1：粘度低，对水泥基面有很好的渗透力。2：固化稳定即使在较低温度下亦能较好硬化。3：耐太阳紫外线光照，耐候性好。4：附着力强，防滑，耐磨、耐冲击。5：优良的耐化学品性能6：无公害污染、干燥快、施工迅速；适中硬度、优异耐磨耗性；良好透气性、多种色彩；很好耐候性、耐水性、全天候使用；良好止滑效果。

施工工艺：1.打磨地面，然后清扫、吸尘；依素地状况做好打磨、修补、除尘；2.用封闭底漆滚涂打底（视水泥基面吸油情况而定），以加强基面、封闭水泥层毛细孔，增强表面附着力；3.将涂料加入适量的石英砂，用镘刀将基均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效，干后铲平或打磨平整，清扫表面灰尘；4.用调配好的色漆滚涂于腻子层上，使色泽一致使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后整体地面颜色均一，无空鼓；5.需要划线的，用分色纸贴好后，涂刷2遍所指定颜色地板漆黑一团，干后撕去分色纸；6.清理一次，去净表面颗粒。7.用地坪漆罩面，增强漆面硬度、耐磨强度和光泽底。8施工完成： 24小时后方可上人，72小时后可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）