

球场围网 球场围网高度 鼎尚丝网

产品名称	球场围网 球场围网高度 鼎尚丝网
公司名称	安平县鼎尚金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县东寨子开发区
联系电话	13833867608 13833867608

产品详情

球场围网的高度选用呢？它特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用，即防球类飞出又能阻挡人为攀爬的两大特性。再者户外运用的球场围网，要通过风吹日晒，球场围网运用时间久了外观难免会发作不同程度的受损，然后使得围网的漂亮度不行，所以关于围网的漂亮下功夫就是必不可少的功课，那么怎么才能使围网长期运用而不受环境而外观坚持漂亮呢？

选材！尽量挑选镀锌管焊接的球场围网。外表处理，尽量挑选浸塑处理的球场围网，球场围网厂家，浸塑处理的围网比喷塑的围网塑料层更厚更耐腐蚀。安装好球场围网今后找到漏塑的操作点挑选喷漆处理，尽量不要让钢管暴露在外边。

体育场围网可以适用于各种排球场、网球场、足球场等场所，可以满足学校、机关、企事业单位健身设施的需求，其外观整齐，抗冲击力强且有弹性，小区楼群中的运动场更需要隔离。体育场围网适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。

体育场围网点：体育围网具有网色彩鲜亮，抗老化能力强、耐腐蚀好的特点，球场围网，规格

较全，网面平整，球场围网图片，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，体育围网点就是剪性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

体育场围网通用规格：1. 包塑丝径：3.8mm； 2. 网孔：50mm X 50mm； 3. 尺寸：3000mm X 4000mm； 4. 横柱：48/2mm；

5. 立柱：60/2.5mm；

安平县鼎尚金属丝网制品有限公司（石经理）

立柱: Q235抗拉强度 > 550 N/mm²，使用优质双面热镀锌全钢材质，

有效地保证隔离网系统的坚固安全。钢丝: Q235抗拉强度 > 1450 N/mm² , 要求采用高纯度的钢材 , 钢材中硫、磷含量不得超过10.035%。焊接工艺: 要求焊透率100% , 焊点光滑牢固、片网平整 , 同时要求保证每个焊点具备高度的抗剪力。连接卡 : Q235厚度4mm钢板 , 抗拉强度 > 550 N/mm²。

球场围网规格 :

(1)包塑丝径 : 2.5MM (镀锌)

(2)网孔 50 MM X 50 MM

(3)尺寸 : 4000MM X 3000 MM

(4)立柱 : 直径76/2.2MM钢管

(5)横柱 : 直径76/2.2MM钢管焊接4)球场围网 质量要求(材料强度)

球场围网-球场围网高度-鼎尚丝网(诚信商家)由安平县鼎尚金属丝网制品有限公司提供。球场围网-球场围网高度-鼎尚丝网(诚信商家)是安平县鼎尚金属丝网制品有限公司 (www.wangqiuchangweilan.com) 今年全新升级推出的 , 以上图片仅供参考 , 请您拨打本页面或图片上的联系电话 , 索取联系人 : 石经理。